

## Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

## VZDUCHOTECHNIKA

| Kód (pol.č.) | Pozice  | M.j. | Množství | Cena m.j. (Kč) | Cena celkem (Kč) | Referenční příklad                                       |
|--------------|---|------|----------|----------------|------------------|--|
| S.00         | <b>VZT zař. č. S - společná VZT zařízení (etapa I. - stávající objekt)</b>  |      |          |                |                  |  |
| S.01         | demontáž a likvidace veškerých VZT stávajících zařízení - část etapa I. - stávající objekt  | kpl  | 1,00     |                |                  |  |
| S.02         | demontáž a likvidace veškerých VZT stávajících zařízení - část etapa III. - ubytovna  | kpl  | 1,00     |                |                  |  |
| S.03         | 2000x1250mm protiděťová žaluzie průmyslová vč. pozedního rámu 2000x1000 a ochran. síta (atyp. kompletní polakované provedení)   | ks   | 6,00     |                |                  | 2000x1000 PŽA-P TPJ 18-12-86 (Proclima)                  |
| S.04         | 2800x1250 mm protiděťová žaluzie průmyslová vč. pozedního rámu 2000x1000 a ochran. síta (atyp. kompletní polakované provedení)  | ks   | 1,00     |                |                  | 2000x1000 PŽA-P TPJ 18-12-86 (Proclima)                  |
| S.05         | 1250x1000 mm protiděťová žaluzie průmyslová vč. pozedního rámu 2000x1000 a ochran. síta (atyp. kompletní polakované provedení)  | ks   | 2,00     |                |                  | 1250x1000 PŽA-P TPJ 18-12-86 (Proclima)                  |
| S.06         | čtyřhranné potrubí typu ALPactive s antibakteriálním povrchem - lepené na stavbě, včetně veškerého spojovacího materiálu, atyp. tvarů, náběhů a tvarovek; ALP panely třídy B, stupeň hořlavosti BS3D0, vlastní certifikát a prohlášení o shodě  |      |          |                |                  | AL.P 100 RF (Flair)                                      |
|              | max. profilový rozměr potrubí do 900 mm   | m2   | 1140,00  |                |                  |  |
|              | akusticko absorpční materiál - deskový, tl. 70 mm (20 základ + 50 pyramidky) - pružný zpeněný polyuretan na bázi polyesteru<br>-samozhášivost: dle normy UL 94 HF1<br>-bosáž pro lepší absorpci hluku<br>-rubová strana opatřena samolepící vrstvou<br>-výrobní rozměr: desky 1000x2000 mm<br>-hustota: 30 kg/m3<br>-pracovní teplota: -40 °C/+110 °C | m2   | 480,00   |                |                  | protihluková deska typ 505, celková tl. 20+50 mm (Gumex) |
|              | ohébné potrubí s tepelnou izolací, protihluk. opatřením a parotěsnou izolací  |      |          |                |                  | SONOFLEX MO (Elektrodesign)                              |
|              | DN355 vč. tvarovek, spojek a všech prvků  | m    | 36,00    |                |                  |  |
|              | pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)  | kpl  | 1,00     |                |                  |  |
|              | pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce  | kpl  | 1,00     |                |                  |  |
|              | blíže nespecifikovaný materiál  | kpl  | 1,00     |                |                  |  |

Šumavaplan, spol. s r.o.

Specifikace materiálu

Akce: Plavecký bazén Domažlice

| Kód (pol.č.) | Pozice |  | M.j. | Množství | Cena m.j. (Kč) | Cena celkem (Kč) | Referenční příklad |
|--------------|--------|--|------|----------|----------------|------------------|--------------------|
|              |        | kompletní dodávka a montáž                     | kpl  | 1,00     |                |                  |                    |
|              |        |  |      |          |                |                  |                    |
|              |        | zařízení staveniště                            | kpl  | 1,00     |                |                  |                    |
|              |        |  |      |          |                |                  | AL.P (Flair)       |
|              |        | zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy | kpl  | 1,00     |                |                  |                    |
|              |        |  |      |          |                |                  |                    |
|              |        | dílečná dokumentace                            | kpl  | 1,00     |                |                  |                    |