











13 v kapse – ocelovém průvlaku – rozdělovací výztuž o 8 – dl. 7000

11 rozdělovací výztuž o 8 – a' 150 stykovat přesahem 400 mm – délka desky 16 240 m 6000 6000

14 v kapse rozdělovací výztuž o 8 – a' 150 – dl. 570 6000 6000

11 5000

14 1000

15 čelo desky – čelní háky o 8 – a' 150 – dl. 1380 mm

12 v kapse rozdělovací výztuž o 8 – a' 150 – dl. 570

15 kozlíky pod horní nosnou výztuž o 16 – dl. 0,98 m
1 ks/m2
délka kozlíku v ose výztuže!!!

KRYTÍ VÝZTUŽE
nosná – min. 26 mm
rozdělovací – min. 10 mm

Materiál: dle ČSN EN 206-1
Beton: C30/37 – XC1(CZ, F.1) – Cl 0,20 – Dmax 22 – S3
Ocel – výztuž B500B (10 505.9)

Vzhledem k charakteru stavebních prací je NUTNO veškeré prvky řezat, připravit, osadit na základě ověření (kontrolním měření) všech rozhodujících rozměrů v objektu. Tato dokumentace NENÍ DÍLENSKOU!!!

Tato díla je autorským dílem a ředevším vlastnictvím Ing. Martina Jelínka, CSc. Kopírování a rozmnožování nesmí být provedeno bez jeho souhlasu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o jeho uveřejnění

SCHÉMA

Domažlice – REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 51 – MKS
1. etapa – ZMĚNA STAVBY č. 4 – 06/2015

Konstrukční část

NAVRHL: Ing. M. Jelínek, CSc. Ing. R. Jelínek Ing. Z. Dobiáš
SCHVÁLIL: Dipl. Ing. arch. I. Hrušina
DRUH DOKUMENTACE: DPS
MĚŘÍTKO: 1:25
KOTOVAL: SMS

ZAKÁZKA: Domažlice č.p. 51 – MKS 1. etapa – změna stavby – nové železobe kce
DPS–ZMĚNA STAVBY č. 4 – 06/2015
OBSAH: ŽELEZOBETONOVÁ DESKA – půdorys OZNAČENÍ POLÍ VÝZTUŽE VÝZTUŽ DESKY

MEPRO s.r.o. autorizovaný atelier sídlo: Pod kotlovkou 853/8 152 00 Praha 5
MEPRO
Kutná Hora – Praha dle §5 Zákon č. 360/1992 Sb. ve znění Zákona č. 360/2006
DATUM: Červen 2015
ARCHIVNÍ ČÍSLO: KCE–1211815–04