

Soupis strojů a zařízení
Bufet MKS Domažlice

Č.p.	Název	Ks	Šířka	Hloubka	Výška	Poznámka	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	příkon kW	VODA			ODPAD
									SV	TV	ZSV	
M.č. 2.09a Bufet/Občerstvení												
01	Stůl výčepní jednoduchý	1	2 200	600	900	nerez, 6 noh, pracovní deska tl. 40 mm s prolisem, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, 1x vevařený dřez 400x400x250, 1x dřez 300x500x300, vevařená okapnice nerez - ohýbaná nádobka doplněná perforovaným krytem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
01a	Baterie stojánková	1							1/2"	1/2"		JS 50
02	Pípa - dodavatel piva	1										
03	Průtokové chlazení - dodavatel piva	1					230 V		1/2"			
04	Stůl jednoduchý, zadní a levý lem, prostor pro KEG sudy	1	1 300	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
05	Stůl s policí, zadní, pravý a levý lem, 1x zapuštěné umyvadlo rukou, výřez pracovní desky vpravo vzadu	1	1 600	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
05a	Baterie stojánková	1							1/2"	1/2"		JS 50
06	Změkčovač vody automatický (pro kávovar a myčku skla)	1	233	455	540	jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l	0,05kW / 230 V	0,05	3/4"			JS 40
07	Kávovar - dodavatel kávy	1				(POZOR! příkony jsou pouze informativní, přesné požadavky upřesní dodavatel kávy!)	3,8 kW / 400 V	3,8			1/2"	JS 40
08	Stůl s křídlovými dveřmi, přesah desky na celkovou délku 2300x700x900, vpravo volný prostor pro podstolovou myčku a chladicí skříň	1	1 200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dveře dvoupřístřkové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
09	Myčka skla	1	460	565	715	kap.30 košů/hod, izolovaná, 2 mycí programy s možností následného studeného oplachu, vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, vypouštěcí čerpadlo, SV, zásuvná výška 290mm, příslušenství v ceně: koš na sklenice	3,3 kW / 400 V	3,3			1/2"	JS 50

Soupis strojů a zařízení
Bufet MKS Domažlice

Č.p.	Název	Ks	Šířka	Hloubka	Výška	Poznámka	instalovaný ELEKTRICKÝ	příkon	VODA			ODPAD
10	Chladicí skříň	1	600	637	850	podpultová, 160 l, +2+10°C, digitální ukazatel teploty, 1 plné NEREZ dveře, vnější stěny šedý nátěr, plastový interiér, vnitřní osvětlení, automatické odtávání, vč. 3 rošt. polic a zámku dveří, R134a						
11	Hot Dog	1	245	370	400	nerezové provedení, skleněná nádoba s nerezovým košem, čtyři poteflonované opékací trny-každý se samostatnou vnitřní topnou patronou, termostat	0,55 kW / 230 V	0,55				
12	Gril kontaktní Panini	1	260	435	235	zástrčkový model, vrchní i spodní plotny vroubkované, grilovací plotny litinové, kryté antiadhezním povlakem odolným proti pošrábání, užitečný rozměr kontaktní plochy 250x255 mm, termostatická regulace až do 300°C	2 kW / 230 V	2				
13	Police nástěnná dvouetážová	1	2 300	300	380	nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm						
14	Chladicí vitrina cukrářská pultová	1	450	450	983	objem 72 l, teplota +2°C až +12°C, ventilované chlazení, vestavěný agregát, digitální termostat, automatické odtávání, dvojitá skla, osvětlení vitríny LED, 4 otočné police ø 31,5 cm, černé provedení, chladič R 600a	1,64 kW / 230 V	1,64				
15/16	Chladicí skříň na nápoje - pronájem dodavatele nápojů	2				(POZOR! příkony jsou pouze informativní, přesné požadavky upřesní dodavatel nápojů!)	0,2 kW / 230 V	0,2				
17	Stůl jednoduchý	1	1 600	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
18	Stůl s policí a zásuvkou	1	1 900	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zásuvka standard s celovýsuvnými pojedy						
19	Police nástěnná dvouetážová	1	800	300	380	nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm						
M.č. 2.10 Kuchyň/Příprava												

Soupis strojů a zařízení
Bufet MKS Domažlice

Č.p.	Název	Ks	Šířka	Hloubka	Výška	Poznámka	instalovaný ELEKTRICKÝ	příkon	VODA			ODPAD
20	Chladicí skříň	1	600	600	1 850	nerezové provedení opláštění, 0 až +10 °C, objem 350 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R134a, zámek, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,185 kW / 230 V	0,185				
21	Stůl s policí a zásuvkou, vpravo částečná police, vlevo prostor pro 2x podstolové chladicí skříně, úkos desky vpravo	1	2 100	600	900	nerez, 6 noh, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zásuvka standard s celovýsuvnými pojedy						
22	Chladicí skříň	1	600	600	845	nerezové provedení, 0 až +10 °C, objem 130 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, stavitelné rošty, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,15 kW / 230 V	0,15				
23	Chladicí skříň	1	600	600	845	nerezové provedení, 0 až +10 °C, objem 130 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, stavitelné rošty, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,15 kW / 230 V	0,15				
24	Stůl s policí, zadní a levý lem	1	700	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
25	Sporák sklokeramický	1	600	600	900	4 plotýnky (4x 2,1 kW, prům. 200 mm), pracovní plocha a opláštění z nerez oceli AISI 304, sklokeramická varná deska s přesnou regulací výkonu - lze ovládat ve dvou kruhových zónách), provedení s otevřeným podstavcem	8,4 kW / 400 V	8,4				
26	Digestoř nástěnná s osvětlením	1	800	700	400	vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	1 kW / 230 V	1				
27	Stůl s policí, neutrální	1	350	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
28	Přepážka hygienická	1	600	400		nerez, sražená hrana, plech olemovaný nerez kulatinou						

Soupis strojů a zařízení
Bufet MKS Domažlice

Č.p.	Název	Ks	Šířka	Hloubka	Výška	Poznámka	instalovaný ELEKTRICKÝ	příkon	VODA			ODPAD
M.č. 2.10 Mytí stolního nádobí												
29	Regál pětipolicový	1	450	600	2 000	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
30	Stůl vstupní do myčky s dřezem jednoduchý, vlevo dřez, vpravo prostor pro podstolovou myčku, úkos desky vlevo	1	1 600	700	900	nerez, dřez 400x400x250 nerezový výlisek, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
30a	Sprcha tlaková	1				stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm						
31	Myčka nádobí podpultová	1	600	612	850	720 talířů/hod., kap.40 košů/hod., 3 mycí programy, digitální elektronický ovládací panel, Wash Safe Control atmosferický bojler (4,5 kW) s oplachovým čerpadlem, odpadní čerpadlo, vč. DÁVKOVAČE mycího a oplach.prostředku, TV, Příslušenství v ceně: 2x plastový košíček na příbory, 1x koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků, (prům.240/150mm). 1x koš na 24/48 sklenic/šálků	5 kW / 400 V	5			1/2"	rozvod potrubí JS 70 s redukcí na JS 50
32	Změkčovač vody automatický	1	233	455	540	jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l	0,05kW / 230 V	0,05	3/4"			JS 40
33	Police nástěnná dvouetážová	1	1 200	350	380	nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm						
M.č. 2.10 Mytí provozního nádobí												
34	Stůl s dřezem 500x500x250 jednoduchý, dřez vpravo, zadní a pravý lem, prolis desky	1	1 000	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek						
34a	Sprcha tlaková	1				stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm			1/2"	1/2"		JS 50

Soupis strojů a zařízení
Bufet MKS Domažlice

Č.p.	Název	Ks	Šířka	Hloubka	Výška	Poznámka	instalovaný ELEKTRICKÝ	příkon	VODA			ODPAD
35	Regál pětipolicový	1	600	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
36	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1							1/2"	1/2"		JS 50
M.č. 2.09b Bufet/Občerstvení/Sklad												
37	Mrazicí skříň	1	600	585	1 850	bílé provedení, -10°C až -25°C, čistý objem 340 litrů, na GN 2/1, statické chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 7výparníkových roštů, zámek, R134a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,2kW / 230 V	0,2				
38	Mrazicí skříň	1	600	585	1 850	bílé provedení, -10°C až -25°C, čistý objem 340 litrů, na GN 2/1, statické chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 7výparníkových roštů, zámek, R134a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,2kW / 230 V	0,2				
39	Chladicí skříň	1	600	600	1 850	bílé provedení, 0 až +10 °C, objem 350 litrů, digitální termostat, automatické odtávání, stavitelné rošty, zadní kolečka, chladio R134a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,185kW / 230 V	0,185				
40	Regál pětipolicový	1	1 000	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
x	Doprava a montáž, včetně zaškolení kuchařem	1										