





HELIOS



Těleso:

Polykarbonátový (PC) korpus svítidla

Optický systém:

PC - čirý kryt (verze LED opálový kryt)

Aplikace:

HELIOS

stropní nebo nástěnné svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest

svítidlo pro označení evakuačních

cest - podsvícení piktogramů

HELIOS LED

svítidlo pro označení evakuačních

cest - podsvícení piktogramů

Příslušenství:

Piktogramy PIK (doporučená velikost M)

Ochranný koš OZAWHKOS

Provozní režim (#):

SE - svítící pouze při výpadku napájení

SA - trvale svítící

S - síťové svítidlo bez nouzového modulu

Varianty (@):

AT - svítidlo s autotestem

PT - svítidlo s testovacím tlačítkem

RS - svítidlo pro instalaci v systému centrálního monitoringu RUBIC

CB - svítidlo pro instalaci v systému s centrální baterií

Další informace:

Svítidla jsou standardně dodávána bez piktogramů.

	IP		W	⌚	lm
HELIOS 8	IP42	HE1#@	1x8 T5	1	130
		HE3#@	1x8 T5	3	110
	IP65	H1#@	1x8 T5	1	130
		H3#@	1x8 T5	3	110
HELIOS 11	IP42	HE1#11@	1x11 TC-S	1	200
		HE3#11@	1x11 TC-S	3	180
	IP65	H1#11@	1x11 TC-S	1	200
		H3#11@	1x11 TC-S	3	180
HELIOS 18	IP42	HE1#18@	1x18 TC-L	1	250
		HE3#18@	1x18 TC-L	3	230
	IP65	H1#18@	1x18 TC-L	1	250
		H3#18@	1x18 TC-L	3	230
HELIOS LED	IP42	HEL1#@	LED 25cd, 1,2W	1	
		HEL3#@	LED 25cd, 1,2W	3	
	IP65	HL1#@	LED 25cd, 1,2W	1	
		HL3#@	LED 25cd, 1,2W	3	

