

TABULKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LÁVKA						
ozn.	popis	mn.	dl. 1ks	dl. celkem	hm. 1ks	hm. celkem
		[ks]	[m]	[m]	[kg]	[kg]
1	U č.160	2	8,4	16,8	18,8	315,84
3	ocelová pásovina 100/10	5	0,6	3	7,85	23,55
4	ocelová trubka 38x4 mm	2	8	16	3,35	53,6
5	L 50x50x5 mm	1	0,7	0,7	3,77	2,639
6	L 50x50x5 mm	2	0,1	0,2	3,77	0,754
7	ocelová trubka 38x4 mm	6	1,3	7,8	3,35	26,13
hmotnost celkem						422,51

LEGENDA


OZN.	POPIS	POZNÁMKA
1	U č.160	žárově zinkováno
2	modřínové fošny tl.50 mm	dřevní dehet 3x
3	ocelová pásovina 100/10	žárově zinkováno
4	ocelová trubka 38x4 mm	žárově zinkováno
5	L 50x50x5 mm	žárově zinkováno
6	L 50x50x5 mm	žárově zinkováno
7	ocelová trubka 38x4 mm	žárově zinkováno

POZNÁMKA

1. SPOJE REALIZOVANÉ NA STAVBĚ BUDOU ŠROUBOVANÉ

BETON
OCEL

C30/37-XF3
B500B

KRESLIL :	ZODP. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	ZAK. ČÍSLO	0316
Ing. Martin Vaňa	Ing. Antonín Kavan	Ing. Antonín Kavan	STUPEŇ	DSP
			DATUM	04/2016
INVESTOR	Město Domažlice		MĚŘÍTKO	1:25
ŠÍDLO	náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice		FORMÁT	3x4
ZAKÁZKA:				PŘÍLOHA.Č.
VN NA CVIČÁKU				D.3.8
OBJEKT: D.3 SO 03 VODNÍ NÁDRŽ 2				
OBSAH: PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA				