

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

Č.p.	Název	Ks	Šířka	hloubk	Výška	Poznámka	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	příkon kW celkem EL	VODA			ODPAD
									SV	TV	ZSV	
	1. NP M.č. 1.05 Kuchyně											
001	Konvektomat el. 6xGN 1/1	1	997	799	790	Vaření: teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), vaření (100°C), expresní vaření (101-130°C) Horký vzduch: teplota od 30 do 300°C, vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, aktivní regulace vlhkosti. Kombi Vaření: teplota nastavitelná mezi 30 a 250°C, vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě. Regenerační a banketový program: teplota 30 až 180°C, spec.provozní režim ventilátoru, ClimaMonitor pro individuální ovládání vlhkosti, nízkoteplotní vaření nebo uvaření a udržování nebo vaření delta-t v rozmezí teplot od 30 do 120°C se spec. provozním režimem ventilátoru. Vícebodová sonda teploty jádra s 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu, ovládání teploty jádra do 99°C. FlexiRack umožňuje vybrat si mezi příčným či podélným způsobem vkládání 1/1 GN, možnost vkládání plechů 600x400 = nárůst kapacity konvektomatu u některých komodit až 50%. Technologie PHI, integrovaný odstředivý vývojník páry, ovládací koncept CombiPilot, rychlé přehřátí, CoolDown-rychlé zchlazení varného prostoru, SES-automatický systém odsátí páry z varného prostoru na konci vaření, 300 programů o 12 krocích, AutoChef-s přednastavenými varnými procesy, RackControl-kontrola času jednotliv.vsunů, WaveClean-automatický čistící systém, varná komora z chromniklové oceli s dlouhou životností (AISI 316 S11, DIN 1.4404), integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody, vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.404, vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN, automatické čištění komory prostřednictvím mycích a oplachových kartuší, HACCP – mezipaměť a výstup přes počítač (za 10 denní období),automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje, Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsunech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsunů, šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu, veškerá komunikace v českém jazyce, dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídicí jednotka množství páry, bezpečnostní parní systém = odtah páry z varné komory na konci procesu	10,9 kW / 400 V	10,9	přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"	3/4" Celková tvrdost: 5-50 ppm Tlak: 1.5-4.5 bar	JS 50 (teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C)	
001a	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-65	3	530	325	65	nerez, objem 6 l						
001b	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1-65	3	530	325	65	nerez						
001c	Gastronádoba smaltovaná SGN 1/1-40	3	530	325	40							
001d	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100	3	530	325	100	nerez, objem 11 l						
001e	Rošt GN 1/1 nerez	3	530	325	0							
002	Propojovací kit	1	0	0	0	stapelkit-etážová sestava						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

003	Konvektomat el. 10.1 10xGN 1/1	1	997	799	1060	Vaření: teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), vaření (100°C), expresní vaření (101-130°C) Horký vzduch: teplota od 30 do 300°C, vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, aktivní regulace vlhkosti. Kombi Vaření: teplota nastavitelná mezi 30 a 250°C, vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě. Regenerační a banketový program: teplota 30 až 180°C, spec.provozní režim ventilátoru, ClimaMonitor pro individuální ovládání vlhkosti, nízkoteplotní vaření nebo uvaření a udržování nebo vaření delta-t v rozmezí teplot od 30 do 120°C se spec. provozním režimem ventilátoru. Vícebodová sonda teploty jádra s 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu, ovládání teploty jádra do 99°C. FlexiRack umožňuje vybrat si mezi příčným či podélným způsobem vkládání 1/1 GN, možnost vkládání plechů 600x400 = nárůst kapacity konvektomatu u některých komodit až 50%. Technologie PHI, integrovaný odstředivý vývojník páry, ovládací koncept CombiPilot, rychlé předehtání, CoolDown-rychlé zchlazení varného prostoru, SES- automatický systém odsátí páry z varného prostoru na konci vaření, 300 programů o 12 krocích, AutoChef-s přednastavenými varnými procesy, RackControl-kontrola času jednotl.vsunů, WaveClean-automatický čistící systém, varná komora z chromniklové oceli s dlouhou životností (AISI 316 S11, DIN 1.4404), integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody, vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.404, vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN, automatické čištění komory prostřednictvím mycích a oplachových kartuší, HACCP – mezipaměť a výstup přes počítač (za 10 denní období),automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje, Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsunech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsunů, šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu, veškerá komunikace v českém jazyce, dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídicí jednotka množství páry, bezpečnostní parní systém = odtah páry z varné komory na konci procesu	16,5 kW / 400 V	16,5	přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"		3/4" Celková tvrdost: 5-50 ppm Tlak: 1.5-4.5 bar	JS 50 (teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C)
003a	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-65	5	530	325	65	nerez, objem 6 l						
003b	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1-65	5	530	325	65	nerez						
003c	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-200	2	530	325	200	nerez, objem 22 l						
003d	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1-150	2	530	325	150	nerez						
003e	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100	5	530	325	100	nerez, objem 11 l						
003f	Gastronádoba smaltovaná SGN 1/1-40	5	530	325	40							
003g	Rošt GN 1/1 nerez	3	530	325	0							
004	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	1000	300	300	včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm						JS 70

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

005	Digestoř nástěnná	1	1300	1100	400	vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30						
006	Stůl pojízdný s policí	1	1000	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola pojezdová, z toho 2x bržděná						
	Varný blok											
007	Šokový chlazení a zmrazovač	1	535	655	760	chlazený vzduchem, kapacita: s roztečí 65 mm 3xGN 1/1, s roztečí 40 mm 3xGN 1/1, s roztečí 20 mm 3xGN 1/1, chlazení z +90°C na +3°C: 10 kg/hodinu; zmrazení z +90°C na -18°C: 10 kg/240 min., vestavěný agregát, teplotní sonda, chlazení vzduchem, chladivo R404A, rozteč vsunů 65 mm, max. provozní teplota okolí 32°C	0,97 kW / 230 V	0,97				
008	Pánev multifunkční el. 100l s vitroceranovou plotýnkou	1	1157	914	1100	kapacita 100 l, varná plocha 42 dm ² , rozsah teplot 30-250°C, modus s 9 druhů provozu: pečení ve velkém, minutky, ryby/plody moře, zelenina/brambory, těstoviny/rýže, vaječné pokrmy, mléčné výrobky/moučníky, polévky/omáčky, finishing - ruční modus se 3 druhy provozu: pečení, vaření, fritování, elektrická zásuvka, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídavné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cizí řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, patentovaný topný systém s celoplošnými topnými tělesy, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB, vestavěná vitroceranová varná plotýnka Option F01	30 kW / 400 V	30	přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"			JS 50 (teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C)
008a	Varný koš	2	0	0	0	pro vaření rýže a těstovin v koších s VarioLift						
008b	Fritovací koš	2	0	0	0	pro fritování v koších s VarioLift						
009	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	600	400	300	včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm						JS 70
010	Digestoř nástěnná včetně osvětlení	1	1400	1100	400	vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	0,5 kW / 230 V	0,5				
011	Vozík na olej	1	0	0	0	pro plnění/ filtrování a hygienické uchování fritovacího oleje	0,5 kW / 230 V	0,5				
011a	Parapet	1	1700	300	40	nerez, tl. 40mm (nerezový plech tl.1,0mm, celoplošně podlepený laminem)						
011b	Parapet	1	1700	300	40	nerez, tl. 40mm (nerezový plech tl.1,0mm, celoplošně podlepený laminem) - doměřit						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

012	Pánev multifunkční el.	1	1200	777	1100	včetně ramena pro automat.zdvih košů, užitná kapacita: 2 x 14 l, varná média – VarioCooking Control modus s 6 provozů: pečení ve velkém, minutky, vaječné pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přílohy a ruční modus se 3 provozů: pečení, vaření fritování. Samonavíjecí sprcha s automat. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 měřícími body, vypouštění vody přímo pomocí pánve, automat. plnění vodou přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatele požadované a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, bezp. termostat, patentovaný topný systém, držák sondy jádra, servisní kryt přístupný zepředu, USB, zvedací a spouštěcí automatika košů, 350 volně volitelných programů. Revoluční novinka-topný systém Vario Boost TM : Vario Boost TM za pouhých 90 sekund dosáhne teplota nádoby 200 °C a teplo udržuje i tehdy, když je naplněna velkým množstvím vařené potraviny. Vario Boost TM vytápí jen dno nádoby: Energie se přenáší přímo na vařenou potravinu, vaří 3x rychleji bez dlouhého čekání. Frima Therm® – patentované nejtrvdší a nejefektivnější dno nádoby.	17 kW / 400 V	17	přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"			JS 50 (teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C)
012a	Varný koš	2	0	0	0	pro vaření rýže a těstovin v koších s VarioLift						
012b	Fritovací koš	2	0	0	0	pro fritování v koších s VarioLift						
013	Fritéza elektrická	1	500	700	270	bez podestavby, objem min.2x6,5 l, max. 2x12,5 l, hlubokotažená fritovací vana, trubcové topné elementy s nízkým povrchovým zatížením pro delší životnost ruku, vana s chladnou zónou na tuk pro zachycení usazenin, ovládání teploty s kontrolkou, bezpečnostní termostat proti přehřátí, každá vana vybavena 1 košem, filtrem na hrubé nečistoty a víkem, rozměr 1 vany 180x400x235 mm	12 kW / 400 V	12				
014	Hold-o-mat 3x GN 1/1	1	417	675	343	osazení max. 3x GN 1/1-65 nebo 2x GN 1/1-100, kruhový topný systém pro mírný a tichý ohřev bez ventilátoru, teplota plynu elektron.regulovatelná v rozsahu 50-120°C, speciální systém odvlhčení vhodný i pro obalované polotovary, elektronické ovládání, digitální ukazatel, 1 dveře s odvětráváním a magnetickým uzávěrem, vnitřní i vnější plášť CrNi-ocel 18/9, hygienické zaoblené rohy, dno se sběrnými prolisy o obsahu 3 dl, 2 stranové závěsy se 4 páry vsunů pro GN 1/1, vyjímatelné, tepelná izolace,	1 kW / 230 V	1				
015	Stůl s policí, kombinovaný s podstavbou pod pol. 013	1	1300	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách, kombinace s podstavbou (800x700+500x700x900 mm), volný prostor pro hold-o-mat						
015a	Salamander gril	1	600	450	500	nerezové provedení, nastavení teploty 50°C až 300°C, profesionální výkonný elektrický salamander gril, posuvná a nastavitelná výška, včetně částečné konstrukce	4 kW / 400 V	4				

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

016	Sporák elektrický indukční, včetně napouštěcího ramena	1	800	700	270	bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, opláštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, sklokeramická ceranová deska síly 6mm, vrstvená struktura skla, termostatem ovládané nezávislé varné zóny, automatické vypnutí při sejmutí nádobí, snížené vyzařování tepla, rozeznání hrnce již od 4% do 100%, individuálně vyladěné na udržování teploty, pokračování ve vaření, pečení a rychlé ohřátí, rychlé rozeznání přehřátých hrnců – automatické přizpůsobení výkonu k ochraně nádobí varné plochy a induktoru, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu.	14 kW / 400 V	14	1/2"			
017	Podstavec pod spotřebiče s policí	1	800	554	575	nerez, police s podélnými výztuhami, jekl 40 x 40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách						
018	Digestoř nástěnná s osvětlením	2	1900	1100	400	vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30 (spojení na místě)	0,8 kW / 230 V	0,8				
Přípravná moučných pokrmů												
019	Stůl jednoduchý	1	2100	700	900	nerez, 6 noh, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách, zásuvkový blok vpravo, 2x závěsy na GN, volný prostor pro vozík						
020	Vozík VarioMobil	1	0	0	0	pro snadné vyjímání a pohodlné porcování velkých množství pokrmů						
021	Skříňka nástěnná s křídlovými dvířky	1	800	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed pevná police, dveře dvouplášťové s madlem na nerez pantech, aretace uzavřených dveří						
022	Univerzální kuchyňský robot	1	720	630	1300	obsah kotlíku 60 l, 3 rychlosti, základní výbava: kotlík, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem, v ceně robota zavážecí vozík, možnost přídatných zařízení	2,25 kW / 400 V	2,25				
022a	Mlýnek na maso	1	0	0	0	přídatné zařízení, celonerezové provedení, průměr složení 70 mm, řezná deska 4,5 mm	1,2kW / 230 V	1,2				
022b	Krouhač s plátkovačem komplet	1	0	0	0	přídatné zařízení , nerez/Al provedení, včetně strouhacího setu ke krouhači, 6 ks nerez struhadel s úchytným křížem						
022c	Kotlík 30 l s nástavci, redukce 30/60	1	0	0	0	přídatné zařízení, kotlík 30 l vč.redukce						
Přípravná masa a vajec												
023	Jednodřez prolisovaný s policí	1	700	700	900	nerez, (dřez výlisek 500x500x300), celoplošný výlisek se zadním lemlem, zákryt dřezu ze tří stran, výšková stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách						
024	Jednodřez prolisovaný s policí	2	701	701	901	nerez, (dřez výlisek 500x500x300), celoplošný výlisek se zadním lemlem, zákryt dřezu ze tří stran, výšková stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách						
024	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	1100	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech						
025	Koš na odpadky s poklopem 50 l	1	380	0	615	celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

026	Stůl chlazený	1	1836	700	900	třísekový, 2x křídlové dveře + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A	0,5kW / 230 V	0,5				
027	Digitální váha	1	330	346	107	pro kuchyň a sklady, cejchuschopná, váživost 15 kg, dílek 5 g, rozměr vážní plochy 306x222 mm, komunikační rozhraní RS-232C, napájení AC adapter DC 12V/1A nebo 12V/800mA - alternativní napájení vestavěný dobíjecí akumulátor, vážní miska nerez, tělo váhy plast	0,01kW / 230 V	0,01				
028	Stůl s policí včetně umyvadla rukou a baterie	1	700	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			1/2"	1/2"		JS 50
	Čistá příprava zeleniny, Studená kuchyně											
029	Stůl se zásuvkovým blokem, dřez 400x400x250 mm	1	950	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, zásuvky s celovýsuvnými pojezdy, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách (délku stolu doměřit dle stavby)						
030	Baterie stolní profi páková	1	0	0	0	nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným rámečkem			1/2"	1/2"		JS 50
031	Koš na odpadky s poklopem 50 l	1	380	0	615	celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem						
032	Krouhač zeleniny	1	350	320	590	1 rychlost 375 ot./min, výkon 200 kg/h, 20 - 300 porcí, 2 násypné otvory (1x tvar D: 121 cm2 a 1x průměr 58 mm), kryt motoru nerez, plátkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje	0,55kW / 230 V	0,55				
032a	Sada 7 disků	1	0	0	0	příslušenství ke krouhači zeleniny - plátkovač 2 a 5 mm, strouhač 2 mm, nudličkovač 3x3 mm a 4x4 mm, kostičkovač 10x10x10 mm						
033	Stůl chlazený	1	1350	700	900	dvousekový na GN, 1x křídlové dveře včetně zásuvy na GN + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A	0,5kW / 230 V	0,5				
034	Chladicí "pizza" pultová vitrina	1	1205	335	225	nerez s prosklenou hygienickou nástavbou, pro 5x GN 1/4-150, teplota 0 až +10°C, chladiivo R-134a, (bez GN)	0,14kW / 230 V	0,14				
	Porcování hotových pokrmů											
035	Digitální váha	1	330	346	107	pro kuchyň a sklady, cejchuschopná, váživost 15 kg, dílek 5 g, rozměr vážní plochy 306x222 mm, komunikační rozhraní RS-232C, napájení AC adapter DC 12V/1A nebo 12V/800mA - alternativní napájení vestavěný dobíjecí akumulátor, vážní miska nerez, tělo váhy plast	0,01kW / 230 V	0,01				
036	Stůl s posuvnými dveřmi včetně vestavné vany ohřívací 3x GN1/1	1	1500	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	2,25kW / 230 V	2,25				
037	Nástavec stolový jednoetážový	1	1500	300	300	ohýbaná police, nohy jekl 40x40 mm, s plastovými záslepkami						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

038	Stůl ohřívací-režon s posuvnými dveřmi	1	1500	700	900	celonerezová konstrukce uzavřena dvouplášťovými posuvnými dveřmi, na přední straně ovládací panel, děrovaná police, vyhřívání pomocí topných těles a ventilátoru, regulace teploty do 90°C, zadní lem, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	2kW / 230 V	2				
039	Nástavec stolový jednoetážový	1	1500	300	300	ohýbaná police, nohy jekl 40x40 mm, s plastovými záslepkami						
	Výdej jídel											
040	Stůl s křídlovými dveřmi	1	700	700	900	nerez, pracovní deska tl.40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
041	Stůl jednoduchý	1	1300	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní a pravé opláštění, prostor pro podstolovou chladicí a mrazicí skříň						
042	Chladicí skříň	1	600	600	845	nerezové provedení, 0 až +10 °C, objem 130 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, stavitelné rošty, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,15kW / 230 V	0,15				
043	Mrazicí skříň	1	600	585	850	nerezové opláštění, -10°C až -25°C, čistý objem 130 litrů, 3xvyparníkové rošty, statické chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, zámek, R134a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,15kW / 230 V	0,15				
044	Stůl pojízdný s policí	1	1000	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola pojízdná, z toho 2x brzděná						
045	Nástavec stolový dvouetážový včetně infraohřevu	1	2000	400	700	ohýbaná police, nohy jekl 40x40 mm, s plastovými záslepkami						
	Offis pro obsluhu											
046	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem	1	1200	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, zásuvky standard na celovýsuvných pojízdech, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
047	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	1200	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojízdech						
048	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1							1/2"	1/2"		JS 50
	M.č. 1.05c Mytí stolního nádobí											
	Příjem špinavého nádobí											
049	Stůl s policí	1	1500	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní opláštění, doměřit dle stavby						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

050	Stůl s policí	2	1501	601	901	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní opláštění, doměřit dle stavby						
051	Stůl vstupní do myčky s dřezem jednoduchý	1	1200	700	900	nerez, dřez 400x400x250-nerezový výlisek, pracovní deska-nerezový plech tl. 1,2 mm, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, včetně otvoru pro shoz odpadků, doměřit dle myčky a stavby						
052	Sprcha tlaková	1	0	0	0	stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm			1/2"	1/2"		JS 50
053	Koš na odpadky s poklopem 50 l	1	380	0	615	celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem						
054	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	1300	300	300	včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm						JS 70
055	Myčka nádobí	1	635	746	2145	včetně dávkovačů mycích prostředků, Energy+ - systém pro zpětné získávání tepla pomocí dvou výměníků (z odchozích par a odpadní vody), nižší spotřeba energie, příkon snížen o 6 kW, zlepšené klima v místnosti, minimum par a tepla odchází do místnosti, možné připojení stroje jen na studenou vodu, rozměr koše 500x500 mm, zásuvná výška 420 mm, 2 koše, 3 programy: 60 / 120 / 240 sekund, výkon až: 60 / 30 / 12 košů/h. – 960 talířů/h, jednotlačítkové ovládání, elektronické řízení, třída krytí stroje IP X5 ! automatický start programu zavřením krytu, filtrační systém: patentované čištění mycího roztoku Mediamat Cyklo, odpadní čerpadlo (výška odpadu do 650 mm), spotřeba oplachové vody cca. 2,4 litru, oddělený mycí a oplachový systém (celoplošný mycí systém), automatické dávkování oplachového prostředku, hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran, je možné i mytí podnosů a GN 1/1, samočistící program	9,5 kW / 400 V	9,5			3/4"	JS 50
056	Digestoř nástěnná	1	800	900	400	vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30						
057	Stůl výstupní z myčky s policí	1	1200	700	900	nerez, pracovní deska nerezový plech tl. 1,2 mm, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
058	Změkčovač vody automatický 15 l Využití jako centrální změkčovač kuchyně - pro konvektomaty a mycí stroj)	1	310	430	1115	obsah pryskyřice 15 l, průtok max. 2 m3/hod, objemové řízení, typ řídicího ventilu BNT 2650F, elektronické ovládání nastavení, výška napojení vody/odpadu 925/955 mm, provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa	0,05 kW / 230 V	0,05	3/4"		3/4" (počátek větve změkče- né vody	JS 40
059	Regál čtyřpolicový	1	1200	500	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

	M.č. 1.05b Mytí provozního nádobí											
060	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1								1/2"	1/2"	JS 50
061	Regál čtyřpolicový	1	1800	500	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
062	Koš na odpady s poklopem 50 l	1	380	0	615	celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem						
063	Stůl s policí	1	900	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
064	Dvoudřez prolisovaný s policí	1	1400	700	900	nerez (dřez výlisek 600x500x300), celoplošný výlisek se zadním lemem, zákryt dřezu ze tří stran, police, výšková stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
065	Sprcha tlaková	1	0	0	0	stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm				1/2"	1/2"	JS 50
066	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	1400	300	300	včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm						JS 70
067	Vozík výdejní ohřívací 2x GN 1/1	1	851	650	900	ovládání boční, každá vana má samostatné vyhřívání topným telesem, regulace teploty lázně do 90°C, samostatný výpustný kohout, elektropřívod vozíku je zajištěn flexokabelem o max. délce 2 m	1,5 kW / 230 V	1,5				
067a	Gastronádoba se zasouvacími držadly GND 1/2-200	2	325	265	200	nerez, objem 11,5 l						
067b	Gastronádoba se zasouvacími držadly GND 1/3-200	3	325	176	200	nerez, objem 6,5 l						
067c	Víko na GN s výřezy na naběračku a	2	0	0	0							
067d	Víko na GN s výřezy na naběračku a	3	0	0	0							
068	Regál čtyřpolicový	1	1700	600	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách (hloubku regálu upravit dle stavby)						
	M.č. 1.05a Hrubá příprava zeleniny											
069	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1								1/2"	1/2"	JS 50
070	Dřevěný rošt	1	800	600	0							
071	Škrabka brambor nerezová 12 kg	1	700	700	950	hmotnost 1 náplně 12 kg, výkonnost stroje 200 kg/h, doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min	0,55 kW / 400 V	0,55	2x 1/2"			
071a	Lapač slupek a škrobu nerezový	1	320	0	380	systém odlučování škrobu přepadem, systém odlučování slupek nerezovým sítem/košem						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

072	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	600	300	300	včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm						JS 110
-----	--------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--------

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

073	Stůl s dřezem 600x450x300 jednoduchý	1	1700	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, prostor pro podstolovou chladicí skříň						
074	Sprcha tlaková	1	0	0	0	stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm			1/2"	1/2"		JS 50
075	Chladicí skříň	1	600	600	845	nerezové provedení, 0 až +10 °C, objem 130 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, stavitelné rošty, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,15 kW / 230 V	0,15				
076	Koš na odpady s poklopem 50 l	1	380	0	615	celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem						
M.č. 1.10 Sklad bioodpadu												
077	Chladicí skříň	1	600	600	1560	bílé provedení, objem 278 l, energetická třída A+, 5 polic z tvrzeného skla, termostat, automatické odtávání, 1 zásuvka na zeleninu, 1 držák na láhve	0,35 kW / 230 V	0,35				
M.č. 1.11 Úklidová komora pro kuchyň												
078	Výlevka kombinovaná	1	500	700	850	nerezová konstrukce, horní výlisek s otvorem pro stoj.baterii -umyvadlo k oplachu rukou, spodní výlisek-výlevka s krytem, standartní odpad průměr 50 mm, bez baterie			1/2"	1/2"		JS 50
079	Skříňka nástěnná otevřená	1	900	200	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police						
M.č. 1.15 Suchý sklad potravin												
080	Regál čtyřpolicový	1	1100	400	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
081	Váha můstková s indikátorem	1	400	600	0	určená pro zabudování do podlahy s indikátorem DBI, lakované provedení konstrukce s nerezovým krycím plechem a slitinovým snímačem, rozměr vážní plochy 400x600 mm, váživost 150 kg, dílek 50 g, v ceně kabelu pro propojení váhy s indikátorem. Indikátor CAS DBI: plastové provedení s krytím proti vodě IP-54, 5-ti místný LCD displej s podsvícením, velikost číslic 30 mm, komunikační port RS232 pro připojení tiskárny, napájení přes adaptér AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V, funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů, rozměr 278x145x187 mm, včetně držáku pro připevnění indikátoru ke zdi a ověření ES pro obchodní vážení	0,01kW / 230 V	0,01				
082	Regál čtyřpolicový	1	1600	400	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
083	Regál čtyřpolicový	1	1400	400	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

	M.č. 1.23 Manipulační chodba														
084	Chladicí skříň	1	775	650	1890	bílé provedení, 0 až +10 °C, objem 570 litrů, na GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,2 kW / 230 V	0,2							
085	Mrazicí truhla	1	1130	650	860	plné víko, -17 až -24 °C, čistý objem 247 l, termostat, osvětlení, zámek, dělicí přepážka, spotřeba A+, chladivo R600a	0,67 kW / 230 V	0,67							
	M.č. 1.16 Chladicí box, Sklad potravin														
086	Chladicí box	1	1660	2560	2200	profilované sendvičové panely z pozinkovaného ocelového plechu, tl. panelu 80 mm, utěsnění jednotlivých panelů systémem pero-drážka, dveře s dvojitou izolací š. 80 cm, nerezová podlaha AISI 430									
087	Chlazení	1	0	0	0	chladivo R404a, teplotní rozsah (-5 až +10°C), pro objem 6-17,5m3	1,3 kW / 230 V	1,3							
088	Regál čtyřpolicový	1	1100	500	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
089	Regál čtyřpolicový	1	1100	500	1800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
	M.č. 1.04a Bar														
090	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem	1	2000	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem),zadní lem 40 mm, dveře dvoupřístřkové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, zásuvky standard na celovýsuvných pojezdech, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, vpravo deska přetažená nad podstolovou mrazicí skříň (Pozor! v pracovní desce bude vyřezán otvor pro agregát ke stolní vitríně - přesné umístění viz dodaná vitrína)									
091	Mrazicí skříň	1	600	585	850	nerezové opláštění, -10°C až -25°C, čistý objem 130 litrů, 3xvyparníkové rošty, statické chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, zámek, R134a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,15 kW / 230 V	0,15							
092	Chlazená vitrína na zákusky, stolní	1	1162	395	195	provedení prosklené, teplotní rozsah +4°C až +8°C, digitální ukazatel teploty, manuální odmrazování, R134a, agregát pod vitrínou	0,13 kW / 230 V	0,13							
093	Stůl chlazený (barový včetně umyvadla a baterie)	1	1570	700	900	barový s umyvadlem 290x400x200, 4x zásuvka na nápoje, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2°C až +8°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A	0,43 kW / 230 V	0,43	1/2"	1/2"					JS 50
094	Stůl chlazený	1	1570	700	900	barový, 4x zásuvka na nápoje, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2°C až +8°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A	0,43 kW / 230 V	0,43							

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

095	Stůl s posuvnými dveřmi, včetně zásuvky na oklep kávy	1	1800	600	850	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
096	Kávovar dvoupákový - do nájmu - dodavatel kávy	1	665	563	530	nerez/lak, obsah bojleru 6,5 l, nastavení automatické, programovatelné nastavení skupin a velikostí šálků, ohřev šálků, 2 držáky na malé šálky, tryska na vodu, tryska na páru, díky svému zvýšenému prostoru pod pákou je kávovar vhodný také pro přípravu kávových nápojů ve vysokých sklenicích, v ceně změkčovač vody	3,8 kW / 400 V	3,8	1/2"			JS 40
097	Mlýnek na kávu - do nájmu - dodavatel kávy	1	230	410	640	s počítadlem porcí, zásobník kávy 1,5 kg, zásobník umleté kávy 300 g, mlecí kámen prům. 64 mm, možnost dávkování 5-9 g	0,33 kW / 230 V	0,33				
098	Stůl jednoduchý, prostor pro KEG sudy	1	1950	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
099	Stůl výčepní jednoduchý s perforovanými dvířky	1	2250	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm s prolisem, (nerez.plech tl.1,0 mm, celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, vevařený dřez 400x400x300, dřez 300x400x250, vevařená okapnice nerez - ohýbaná nádobka doplněná perforovaným krytem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, do pravé části stolu umístit perforované dvířka, vlevo prostor pro výrobek ledu,						
100	Baterie stolní profi páková	1	0	0	0	nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem			1/2"	1/2"		JS 50
101	Myčka Spulboy	1	320	160	0							
102	Pípa - pronájem	1										
103	Průtokové chlazení piva - pronájem	1					0,5 kW / 230 V	0,5				
104	Výrobek ledu	1	496	629	685	nerez, dvířka plast ABS, výkon cca 34 kg/24 h, zásobník 16 kg, chlazení vzduchem, teplota okolí max. +38°C, tvar ledu-kalíšky 31x32mm/14g	0,41 kW / 230 V	0,41			3/4"	JS 50
105	Stůl s dřezem 400x400x250 jednoduchý	1	1200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, prostor pro podstolovou myčku, prolis desky						
106	Baterie stolní profi páková	1	0	0	0	nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem			1/2"	1/2"		JS 50
107	Myčka podstolová	1	460	637	715	na sklenice, nádobí, příbory	4,2 kW / 400 V	4,2			3/4"	JS 50
108	Koš na odpadky s poklopem 50 l	1	380	0	615	celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem						

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

109	Stůl jednoduchý	1	1000	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách						
110	Pokladna - pokladní systém	1										
111	Opláštění baru - řeší interiér	1										
	M.č. 1.25 Úprava jídla											
112	Stůl s dřezem 400x400x250 a policí, včetně umyvadla rukou a baterií - nutno doměřit	1	1700	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek (délku stolu nutno doměřit dle stavby)			1/2"	1/2"		JS 50
113	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	1100	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech						
114	Vozík transportní vyhříváný pro podnos.systémy	1	810	910	1660	dvouplášťový, nerez, kapacita 20 podnosů, jednokřídlé dveře s těsněním otevíratelné do 270°, lisované/bodované bočnice, zámek, trubkové madlo, odkládací zásuvka, statické pasivní vyhřívání rozpínými tělesy, samostatný regulovatelný termostat, rozměr táčů 530x375 mm, 4 kolečka prům.160 mm, z toho 2x s brzdou						
115	Vozík transportní vyhříváný pro podnos.systémy	1	810	910	1660	dvouplášťový, nerez, kapacita 20 podnosů, jednokřídlé dveře s těsněním otevíratelné do 270°, lisované/bodované bočnice, zámek, trubkové madlo, odkládací zásuvka, statické pasivní vyhřívání rozpínými tělesy, samostatný regulovatelný termostat, rozměr táčů 530x375 mm, 4 kolečka prům.160 mm, z toho 2x s brzdou						
	M.č. 1.26a Bar											
116	Chladicí skříň	1	600	600	1850	bílé provedení, prosklené dveře, 0 až + 8°C, čistý objem 340 litrů, 4 police, digitální termostat, automatické odtávání, osvětlení chladicího prostoru, zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,2 kW / 230 V	0,2				
117	Stůl s částečnou policí	1	1500	600	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, vpravo prostor pro podstolovou mrazicí skříň, uprostřed zásuvka na oklep kávy, pod zásuvkou a vlevo křídlová dvířka						
118	Mrazicí skříň	1	550	570	850	termostat, manuální ovládání, 4x zásuvka/klapka, nastavitelné nožky, chladivo R600a, objem 86 l, A+	0,2 kW / 230 V	0,2				
119	Kávovar dvoupákový - do nájmu - dodavatel kávy	1	665	563	530	nerez/lak, obsah bojleru 6,5 l, nastavení automatické, programovatelné nastavení skupin a velikostí šálků, ohřev šálků, 2 držáky na malé šálky, tryska na vodu, tryska na páru, díky svému zvýšenému prostoru pod pákou je kávovar vhodný také pro přípravu kávových nápojů ve vysokých sklenicích, v ceně změkčovač vody	3,8 kW / 400 V	3,8	1/2"			JS 40

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

119a	Mlýnek na kávu - do nájmu - dodavatel kávy	1	230	410	640	s počítadlem porcí, zásobník kávy 1,5 kg, zásobník umleté kávy 300 g, mlecí kámen prům. 64 mm, možnost dávkování 5-9 g	0,33 kW / 230 V	0,33				
120	Stůl s posuvnými dveřmi a umyvadlem rukou - řeší interiér	1	3800	600	900				1/2"	1/2"		JS 50
121	Stůl s dřezem 400x400x250 jednoduchý	1	1600	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, prolis desky, dřez vpravo, vlevo prostor pro podstolovou myčku						
122	Baterie stolní profi páková	1	0	0	0	nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem			1/2"	1/2"		JS 50
123	Koš na odpady s poklopem 50 l	1	380	0	615	celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem						
124	Myčka podstolová	1	460	637	715	na sklenice, nádobí, příbory	4,2 kW / 400 V	4,2			3/4"	JS 50
124a	Změkčovač vody automatický 10 l	1	320	662	635	obsah prýskyřice 10 l, průtok max. 1 m3/hod, časové řízení, typ řídicího ventilu BNT 650T, mechanické ovládání nastavení, rozsah nastavení 1 - 12 dnů, výška napojení vody/odpadu 470/500 mm, provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa	0,05 kW / 230 V	0,05	3/4"			JS 40
125	Stůl výčepní, 3x perforovaná posuvná dvířka	1	2800	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm s prolisem, (nerez.plech tl.1,0 mm, celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, vevařený dřez 400x400x300, dřez 300x400x250, vevařená okapnice nerez - ohýbaná nádobka doplněná perforovaným krytem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prostor pro KEG sudy						
126	Baterie stolní profi páková	1	0	0	0	nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem			1/2"	1/2"		JS 50
127	Myčka Spulboy	1	320	160	0							
128	Pípa - pronájem	1										
129	Průtokové chlazení piva - pronájem	1										
130	Stůl chlazený atyp, 2x spodní zásuvka	1	1570	700	900	barový s chlazenou vanou, 2x zásuvka na nápoje, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2°C až +8°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A						
131	Opláštění - řeší interiér	1										
	1. PP Degustační bar											
201	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1300	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm (nerez.plech tl.1,0 mm celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách - délku doměřit dle požadavků interiéru						
202	Stůl výčepní, 3x perforovaná posuvná dvířka	1	2800	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm s prolisem, (nerez.plech tl.1,0 mm, celoplošně podlepený laminem), zadní lem 40 mm, vevařený dřez 400x400x300, dřez 300x400x250, vevařená okapnice nerez - ohýbaná nádobka doplněná perforovaným krytem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prostor pro KEG sudy						
203	Baterie stolní profi páková	1	0	0	0	nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem			1/2"	1/2"		JS 50
204	Myčka Spulboy	1	320	160	0							
205	Pípa - pronájem	1										

SOUPIS strojů a zařízení
Pivovar Domažlice

206	Průtokové chlazení piva - pronájem	1										
207	Stůl včetně umyvadla rukou - řeší interiér	1	4200	650	900				1/2"	1/2"		JS 50
208	Opláštění baru - řeší interiér	1										
x	Doprava a montáž	1				vč. zaškolení obsluhy vč. zaškolení obsluhy kuchařem po dobu min. jedné pracovní směny. Cena díla obsahuje všechny náklady spojené s realizací díla, jež mohl zhotovitel z odborného hlediska předvídat						
						Provedení nerez nábytku gastrozařízení (chladicí stoly - ohřívací stoly, chladicí stoly, pracovní stoly, dřezy, regály, nástěnné police, nástěnné skříně, podlahové rošty, digestoře, ...) - pokud je v textu u jednotlivých výrobků uvedeno "nerez" rozumí se tím provedení z nerezové oceli pro potravinářské použití označované např. CrNi 18/10, ČSN 17 241 nebo DIN 1.4301. (nemagnetická nerez ocel) - tloušťka nerez plechu nábytku min. 1,2 – 2 mm - konstrukce nerez nábytku z uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm - provedení technologie odsouhlaseno před realizací s investorem						
						Je nutno dodržet standard varného bloku a technologie: bude naceněno přesně podle technického popisu. Varný blok profi spotřebičů od jednoho výrobce bude s ohledem na hygienu provozu vzhledově jednotný, tzn. jednotlivé spotřebiče budou na sebe těsně navazovat vč. čelního panelu.						
						V soupisu technologie se jedná pouze o nastavení standardu dodávky/technologie. To znamená, že může být dodán minimálně stejný standard ev. vyšší, při dodržení předepsaných parametrů (výkony, příkony, rozměry, technické vybavení strojů, užité vlastnosti, ...).						