



LEGENDA MATERIÁLŮ

	omítka silikátová - bílá, odstín D52		pozinkovaný plech
	omítka silikátová odstín D53		omítka silikátová - odstín A03
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 27		omítka silikátová - odstín A36
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 18		omítka silikátová - odstín A15
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 32		omítka silikátová - odstín A04
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 19		

Poznámka: Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.
Odstín omítky bude architektem odsouhlasen na vzorku.
Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.
Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.
Provětrávací profil bude umístěn pod střed okna.
Rozměr větracího otvoru je 100x100 mm, krycí mřížka je 150x150 mm.
Do výšky 3 m nad terén bude proveden antigraffiti nátěr.
Na jihovýchodní fasádě jsou umístěny stínící prvky v podobě zaomítací rolet.
Odstín markýzy a č.p. budou shodné a odsouhlasené architektem.

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

NAVRHL Ing.arch. Ivan Březina Ing.arch. Martin Březina Ing.arch. Václav Matějka Ing.arch. Šárka Ullwerová Ing.arch. Martina Jamborová	ZAKÁZKA Dokumentace pro provedení stavby Revitalizace panelových domů pro město Domažlice bytový dům v ulici 17.listopadu č.p. 243-244	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH POHLED JV	DATUM ŘÍJEN 2014
DRUH DOKUMENTACE DPS		ARCH. ČÍSLO 19 - 07/14
MĚŘÍTKO 1 : 100		07
KÓTOVÁNO V mm		

±0.000 = 442,030 m.n.m. B.p.v.