

Poznámka: Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.
Odstín omítky a zábradlí bude architektem odsouhlasen na vzorku.
Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, a to vždy směrem od zakládací lišty nahoru.
Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.
Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.
Na nárožích budou osazeny rohové lišty.
Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
Zateplení bude provedeno minerální vatou tl. 160 mm.
Skutečnou tloušťku rámu okna je třeba ověřit na místě.
Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.
Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.
Provětrávací profil bude umístěn pod střed okna.
Rozměr provětrávacího otvoru je 100x100 mm, krycí mřížka je 150x150 mm.
Do výšky 3 m nad terén bude proveden antigraffiti nátěr.
Nad všechny okna na jižní straně s výjimkou oken lodžií budou umístěny zaomítací rolety.
Okolo všech ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tl.40 mm.
Zapuštěné svítidlo s led páskem bude uloženo do tepelné izolace min. tl.60 mm.
Elektro skříň bude po osazení natřena barvou ral 2 7038.
U vstupů bude na ploše proti elektro skříni barevně znázorněno číslo popisné budovy.

V místě dilatace je nutné osadit dilatační profil pro možné budoucí zateplení sousedního objektu.
Po zjištění polohy výztuže v panelu se určí přesné umístění otvoru pro provětrávací průduch.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- omítka silikátová - bílá, odstín D52
- omítka silikátová - šedá, odstín D53
- soklová omítka - bílá, odstín D52
- soklová omítka - šedá, odstín D53
- pozinkovaný plech
- minerální vlna tl. 120 mm, rozměr 1000x600 mm kotvená pomocí talířové hmoždinky
- extrudovaný polystyren
- zábradlí z perforovaného plechu, ral 2 6027
- zábradlí z perforovaného plechu, ral 2 6032
- zábradlí z perforovaného plechu, ral 2 6027
- zábradlí z perforovaného plechu, ral 2 6019
- omítka silikátová - odstín A36
- omítka silikátová - odstín A15
- omítka silikátová - odstín A03
- omítka silikátová - odstín A04
- DP1 výměna stávající elektro skříně viz část silnoproud (elektro)

Revitalizace panelových domů

± 0,000 = 438,1 m.n.m., B.p.v.

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

NÁVRHL	Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Šárka Ullwerová Ing. arch. Martina Jamborová
SCHVÁLIL	Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA
DRUH DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1 : 50
KÓTOVÁNO V	mm

ZAKÁZKA: Dokumentace pro provedení stavby
Revitalizace panelových domů pro město Domažlice
bytový dům v ulici Kozinova č.p. 235,236

OBSAH: Pohled jižní

MEPRO

MEPRO s.r.o.
architektonický ateliér
nám. Před bateriemi 912/6
162 00 Praha 6

DATUM: říjen 2014

ARCH. ČÍSLO: **19-07/14** **09**