


*Poznámka:* Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm.

Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.

Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.

Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.

Stávající svody a okapy budou vyměněny za nové.

Okolo všech ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tl.40 mm.

Zapuštěné svítidlo s led páskem bude uloženo do tepelné izolace min. tl.60 mm.

Nová pohybová čidla budou na všech podestách a mezipodestách.

Nová zapuštěná svítidla budou u všech vstupů.

Sušák bude namontován dle požadavků výrobce.

Po zjištění polohy výztuže v panelu se určí přesné umístění otvoru pro provětrávací průduch.

Veškerá schodiště nejsou předmětem této dokumentace.

U vstupů se pod novou dlažbu použije hydroizolační nátěr.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- omítka silikátová - bílá, odstín D52
- omítka silikátová - šedá, odstín D53
- omítka silikátová - odstín A36
- stávající konstrukce
- TI -minerální vlna, tl.160 mm
- TI -minerální vlna, tl.40-60 mm

Revitalizace panelových domů

± 0,000 = 438,1 m.n.m., B.p.v.

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

| | |
|---|---|
| NAVRHL | Ing. arch. Ivan Březina<br>Ing. arch. Václav Matějka<br>Ing. arch. Martin Březina<br>Ing. arch. Šárka Ullwerová |
| SCHVÁLIL | Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA |
| DRUH DOKUMENTACE | DPS |
| MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| KÓTOVÁNO V | mm |

ZAKÁZKA: Dokumentace pro provedení stavby
Revitalizace panelových domů pro město Domažlice
bytový dům v ulici Kozinova č.p. 235,236

OBSAH: Řez A-A´


MEPRO
**MEPRO s.r.o.**
**architektonický ateliér**
nám. Před bateriemi 912/6
162 00 Praha 6


DATUM: říjen 2014

ARCH. ČÍSLO: **19-07/14** **05**