

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA**VZDUCHOTECHNIKA**

Kód (pol.č.)	Pozice	M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
	5.00 VZT zařízení zař. č. 5 - Teplovzdušné větrání restaurace (etapa I. - stávající objekt)					
	5.01 VZT jednotka s kompletní vnitřní výbavou, komplet antikor. provedení, Vp=3300 m3/hod, Vod=3300 m3/hod (viz příloha technické zprávy)	kpl	1,00			CAIRplus SX 064.052IBBL (GEA)
	frekvenční měnič pro ventilátor VZT jednotky	ks	2,00			
	spolupráce při osazení kompletní digitální regulace vč. všech čidel a pohonů pro VZT jednotku, vč. kompletního prokabelování čidel, regulátoru - společně s profesí MaR	kpl	1,00			
	800x500-2000 mm, 4x buňka 200x500-2000 mm (eventuelně možno složit ze systémových délek), komplet nerezový (chemická nerez AISI 316 L), buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, vzduchotěsné zavaření absorbních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem, s náběhy na obou koncích, chem. nerez. provedení, vložena absorbní výplň oddělená děrovaným plechem	kpl	2,00			G buňkový tlumič hluku (Greif)
	5.03 598x598 vířivý anemostat k montáži do podhledu, blíže viz techn. standardy	ks	6,00			TDV-SA-Q-Z-H-M/600 (Trox technik)
	5.04 ø125 přívodní talířový ventil, kovový, vč. připojovacího rámečku, odstín RAL dle AD	ks	2,00			Z-LVS/125 (Trox technik)
	5.05 825x425 mm odvodní hliníková větrací mřížka, s předním rámečkem s vodorovnými, pevnými profilovými lamelami, přední rámeček 28 mm široký, mřížka je upevněna pérovými svorkami a je vyjímatelná	ks	3,00			AH-0-AG/825x425/0/0 (Trox technik)
	5.06 čtyřhranné potrubí pozink sk. I.					
	velikost do obvodu 2630 mm, 60 % tvarovek	m	12,00			
	velikost do obvodu 1890 mm, 40 % tvarovek	m	110,00			
	5.07 čtyřhranné potrubí typu ALPactive s antibakteriálním povrchem - lepené na stavbě, včetně veškerého spojovacího materiálu, atyp. tvarů, náběhů a tvarovek; ALP panely třídy B, stupeň hořlavosti BS3D0, vlastní certifikát a prohlášení o shodě					AL.P 100 RF (Flair)
	max. profilový rozměr potrubí do 900 mm	m2	160,00			
	5.08 ohebné potrubí s tepelnou izolací, protihluk. opatřením a parotěsnou izolací					SONOFLEX MO (Elektrodesign)
	DN250 vč. tvarovek, spojek a všech prvků	m	20,00			
	protipožární požární izolace 4-hran. potrubí, minerál tl. 40 mm, vč. vytvoření vnější parotěsné vrstvy, celková požární odolnost EI30 DP1	m2	160,00			
	pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílečná dokumentace	kpl	1,00			