

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA**VZDUCHOTECHNIKA**

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
	16.00	VZT zařízení zař. č. 16 - Teplovzdušné větrání kuchyně 1.PP (etapa I. - stávající objekt)					
	16.01	VZT jednotka s kompletní vnitřní výbavou, komplet antikor. provedení, Vp=2400 m3/hod, Vod=2400 m3/hod (viz příloha technické zprávy)	kpl	1,00			CADT-DC 45 FH BP DP DVAV (Elektrodesign)
		kompletní digitální regulace vč. všech čidel a pohonů pro VZT jednotku, vč. kompletního prokabelování čidel, regulátoru, ... - společně s profesí MaR	kpl	1,00			součástí jednotky
	16.02	800x500-2000 mm, 4x buňka 200x500-2000 mm (eventuelně možno složit ze systémových délek), komplet nerezový (chemická nerez AISI 316 L), buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, vzduchotěsné zavaření absorbních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem, s náběhy na obou koncích, chem. nerez. provedení, vložena absorbní výplň oddělená děrovaným plechem	kpl	1,00			G buňkový tlumič hluku (Greif)
	16.03	500x500-2500 mm, 2x buňka 250x500-2500 mm (eventuelně možno složit ze systémových délek), komplet nerezový buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, vzduchotěsné zavaření absorbních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem, s náběhy na obou koncích, chem. nerez. provedení, vložena absorbní výplň oddělená děrovaným plechem	kpl	1,00			G buňkový tlumič hluku (Greif)
	16.04	přívodní půlhruhá textilní výústka - mikroperforace Tvar Půlkruhový, Rozměr 600 mm, Celková délka 3000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 2400 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 11 Pa, Přejchod na Čtyřhranný 600x250/150, Začátek Seznam montážního materiálu: 2ks 700mm Hliníkový profil, 2ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Čtyřhranný 600x250 mm Nerez příruba	ks	1,00			H600/3000 SB/PMS-8AL/WH + DSH600x250-600/150 F/WOUT (Přihoda)
	16.05	825x225 mm plastová větrací mřížka, přední rámeček s otvory 4,5 mm pro připevnění vhodnými šrouby, navíc se zadními, jednotlivě nastavitelnými vertikálními náběhovými lamelami k regulaci průtoku	ks	3,00			KS-C 825x225 (Trox technik)
	16.06	čtyřhranné potrubí typu ALPactive s antibakteriálním povrchem - lepené na stavbě, včetně veškerého spojovacího materiálu, atyp. tvarů, náběhů a tvarovek; ALP panely třídy B, stupeň hořlavosti BS3D0, vlastní certifikát a prohlášení o shodě max. profilový rozměr potrubí do 900 mm	m2				AL.P 100 RF (Flair)
			m2	60,00			
	16.07	kruhové potrubí chemická nerez AISI 316 L					

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
		DN400 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	2,00			
	16.08	600x200 mm atyp. přetlaková klapka, materiál chem. nerez AISI 316 L	ks	1,00			PK P 600x200 (Kebek)
		pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílenská dokumentace	kpl	1,00			