
podzemní a nadzemní skladba
Umístění potrubních smyček 60 cm nad hladinu
Umístění potrubních smyček 60 cm nad hladinu
CX.6 CX.2
CX.1
DX.1.1-5
DX.3
C.15
kanalizace -myti žlábků (ZTI)
P.T.=xxxxx= 422,70 m.n.m
P.T.=xxxxx= 423,10 m.n.m
P.T.=xxxxx= 422,15 m.n.m
0.93 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 41,6 m2
0.94 AKUMULAČNÍ JÍMKA 36,9 m2
0.95 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 31,7 m2
0.96 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 8,2 m2
0.98 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 10,0 m2
0.99 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 8,3 m2
0.100 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 10,0 m2
0.101 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 14,7 m2
0.97 AKUMULAČNÍ JÍMKA 41,0 m2
0.92 MÍSTNOST TECHNOLOGIE 300,3 m2
C.13
C.2.1
C.2.2
C.21
C.22
C.23
C.24
C.20
CX.3
CX.4
CX.5
CX.7
D.15.1
D.15.2
D.15.3
D.17.1
D.17.2
D.17.3
D.16
DX.4
DX.2
D.2.3
D.2.2
D.13
D.9
D.10
D.4
D.12
D.5
D.11
D.6.1-2
D.7
D.8
D.3
D.18
D.19
D.14
D.1.1
D.1.2
D.1.3
C.9
C.10
C.5
C.11
C.12
C.16
C.4
C.6.1-2
C.7
C.8
C.3
C.17
C.25
C.14
C.18
C.19
C.1.1
Ohřev 100 kW -(UT)
Ohřev 200 kW -(UT)
RBC - 70kW
RBD -80kW
přívod vody - 1/2" (ZTI)
odvodnění podlahy
kanalizace -praní filtru (ZTI)
sání ozon DN50, osa -3,225
sání DN250, osa -3,225
spádování
otvor 400x200 S.H. -2,000
otvor 400x200 S.H. -1,600
otvor 300x200 S.H. -1,800
otvor 600x400, prostup DN150, osa-0,60
prostup DN100 žlábkem
prostup DN40 výtlak, osa -0,45
prostup DN65 výtlak-skrz dno
prostup DN50 výtlak-skrz dno
prostup DN125 žlábkem
prostup DN80 výtlak, osa -1,10
prostup DN50 vzduch, osa-0,55
prostup DN80 sání, osa -0,60
prostup DN40 masáž, osa -0,45
prostup DN40 masáž, osa -0,85
prostup DN100 sání-skrz dno
prostup DN50 potok, ve dně
prostup DN40 výtlak, osa -0,45
prostup DN40 vzorek, osa -0,15
prostup DN65 skrz desku
prostup DN50 vzduch, osa -1,10
prostup DN100 žlábkem
prostup DN100 sání, osa -0,60
prostup DN100 výtlak, osa -1,10
prostup DN100 sání-skrz dno
prostup DN100 vzduch, osa -0,55
prostup DN100 výtlak do věže
prostup DN150
otvor pro světlo osa -0,45
otvor 600x400, prostup DN150, osa-0,60
otvor pro světlo osa -0,45
otvor 600x400, prostup DN150, osa-0,60
otvor 600x400, prostup DN150, osa-0,60
otvor pro světlo osa -0,45
otvor pro světlo osa -0,45
otvor pro světlo osa -0,45