

SEZNAM DOPORUČENÝCH SVÍTIDEL

- A - Závěsné LED svítidlo MODUS BALOP 200 L4V1 /600 ND, 2000lm, 4000K, IP 20, koule ø200mm, triplex,
- B - Svítidlo přisazené stropní i nástěnné OSMONT typ ELSA 1, LED – 1L12 B07BT 12/023 4000, kulaté ø250mm, IP44, triplex sklo, 11W, 1350lm,
- C - Svítidlo přisazené stropní i nástěnné OSMONT typ AURA 2, ø280mm, IP43, triplex Opál, 4000K
- D - Svítidlo přisazené stropní i nástěnné OSMONT typ FLORA 2, obdélníkový tvar 310x85x100, max.2x25W, LED 2x5W, opálové sklo, IP43, E14,
- E - EGLO 96287 – LED venkovní nástěnné svítidlo s čidlem SAKEDA LED 5W, 230V, 650lm, v=170, l=70, hl. =100,
- F - Reflektory pro kolejnicové osvětlení : Reflektorek (Spot) pro Urail systém, max. 1x 10W , Patice G9, matný chrom, bílé sklo, Pau 95337 Výška spotu 14cm, spot je otočný do stran a nahoru, dolů. LED žárovku koupit.
- G - Kolejnicové osvětlení s reflektory zavěšené pod stropem na ocelových lancích ø 2,5mm
Uprostřed místnosti s výstavou – kolejnice 2m-3ks, 1m-1ks, 0,5m-1ks
spojky rovné – 2ks, spojky L – 4ks
U stěn v místnosti s výstavou – kolejnice 2m-5ks, 1m-1ks,
průb. nap. díl - 1ks, spojky L- 2ks, spojky rovné – 4ks
V infocentru kolem stěn – kolejnice 2m-12ks, 1m- 2ks, 0,5m-1ks, koncový
napáj. díl- 3ks
- L - Lustr křišťálový stropní přisazený, GLOBO 67047-44R-LED typ MARILYN I 44W, 230V, 2900lm, 4000K, ø500mm, v=240mm, IP20,