


OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
ODDĚLENÍ Č. 1						
1.15	VÝDEJ OBĚDŮ	9,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.16	ŠATNA	14,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.17	SKLAD	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.18	DENNÍ MÍSTNOST	114,76	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.18	ŠATNA	17,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. OBKLAD. v = 2200 mm
1.19	SKLAD, VZDUCHOTECHNIKA	7,35		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
ODDĚLENÍ Č. 1 - CELKOVÁ PLOCHA		167,59				
VEREJNÉ PROSTORY						
1.01	VSTUPNÍ ATRIUM, SCHODIŠTĚ	42,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
VEREJNÉ PROSTORY - CELKOVÁ PLOCHA		42,79				
ŽÁZEMÍ ŠKOLKY						
1.02	CHODBA	17,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.03	WC	3,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. OBKLAD. v = 2200 mm
1.04	REDITELNA	16,22	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.05	ZASEDACÍ MÍSTNOST	16,90	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.06	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. OBKLAD. v = 2200 mm
1.07	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - UKLID	5,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. OBKLAD. v = 2200 mm
1.08	ŠATNA 1	8,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. OBKLAD. v = 2200 mm
1.10	SKLAD	4,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.12	SKLAD	11,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.13	ZÁSOBOVÁNÍ	13,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
1.14	PŘÍPRAVA JÍDLA	42,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL. v = 100 mm
ŽÁZEMÍ ŠKOLKY - CELKOVÁ PLOCHA		156,23				
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		366,64				


LEGENDA KONSTRUKCÍ




- VNITŘNÍ OMTKA (TL 10 mm)
- OBVOODOVÉ VÁPENOPÍSKOVÉ NOSNÉ ZDIVO (TL 240 mm, min P20)
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - (IZOLANT EPS GREY TL 220 mm)
- VNEJŠÍ TENKOVSTVÁ PROBÍVÁVACÍ OMTKA (SILIKONIZÁTOVÁ SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM)

POZN.:


- PRVNÍ ŘÁDA ZDIVA BUDE ZAKLÁDĚNA NA ZÁKLADACÍ VÁPENOPÍSKOVÝ PROFIL CEK. VÝŠK 250 mm
- ZATEPLENÍ SOKLU BUDE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL 180 mm
- NA SOKLU BUDE POUŽITA DEKORAČNÍ SOKLOVÁ OMTKA (ŠEDÝ MARMOLIT)



- VNITŘNÍ OMTKA
- VNITŘNÍ VÁPENOPÍSKOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL 240 mm, min. P20
- VNITŘNÍ OMTKA




- VNITŘNÍ OMTKA
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL 100 mm
- VNITŘNÍ OMTKA




- SANITÁRNÍ PŘÍČKA, SOUČÁSTÍ PŘÍČKY SVOU DÍŘE NA VIC (SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PRO MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ)




- VNITŘNÍ OMTKA
- OBVOODOVÉ VÁPENOPÍSKOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL 240 mm, min P20
- DŘEVĚNÝ ROST CEK. TL 180 mm VYPĚLNÝ TEPELNOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ (TL 100 + 80 mm - MIN. λ 0,034)
- DÍŽIČE OTVŘENÁ FOLIE (POJISTNÁ HYDROIZOLACE - EKVALENTNÍ DÍŽIČE TLOUŠŤKA $s_g = 0,04$ m)
- DŘEVĚNÝ ROST MIN. TL 30 mm
- VODOKORNNÝ OBKLAD - MODŘÍN - OBKLADOVÉ PALISBY SE ZDOLNOU HRANOU MIN. TL 24 mm + OCHRANNÝ VÝŠK 100 mm



- TRÍSLOŽKOVÝ KOMÍN, ODTAH PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE



- ŽELEZOBETONOVÝ NOSNÝ SLOUP



- PILÍŘOVÉ TVÁŘNICE - (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300 x 300) + VÝTŽIT: SVISLÁ 4xR12, TRÁMNÍKY PO 250 mm, BETON C25/S30

NOSNÉ PŘEKLADY

-PŘ1 = PŘEKLAD NOSNÝ ZB PREFABRIKÁT S VPC TVAROVKAMI II: 240 mm, v = 240 mm, l = 1250 mm: 19 KS
-PŘ2 = PŘEKLAD NOSNÝ ZB PREFABRIKÁT S VPC TVAROVKAMI II: 240 mm, v = 240 mm, l = 1750 mm: 6 KS
-PŘ3 = PŘEKLAD NOSNÝ ZB PREFABRIKÁT S VPC TVAROVKAMI II: 240 mm, v = 240 mm, l = 500 mm: 1500 KS
-PŘ4 = PŘEKLAD NOSNÝ ZB PREFABRIKÁT S VPC TVAROVKAMI II: 240 mm, v = 240 mm, l = 2500 mm: 4 KS
-PŘ7 = PŘEKLAD NOSNÝ ZB PREFABRIKÁT S VPC TVAROVKAMI II: 240 mm, v = 240 mm, l = 1000 mm: 1 KS

NENOSNÉ PŘEKLADY

-NPŘ1 = PŘEKLAD PŮBOROTON II: 100 mm, v = 249 mm, l = 1250 mm: 13 ks
-NPŘ2 = PŘEKLAD PŮBOROTON II: 100 mm, v = 249 mm, l = 2500 mm: 1 ks

POZNÁMKY

- [illegible]

SPECIFIKACE PODLAHOVÝCH KRYTIN A OBKLADŮ

- KERAMICKÁ DLAŽBA: OTĚRUVZDORNOST TŘÍDY V, MIN. TLOUŠŤKA 8 mm, PROTISKUZNÝ POVRCH R9, V TOALETÁCH PROTISKUZNÝ POVRCH R11
- PVC PODLAHY V DENNÍCH MÍSTNOSTECH: LEPEŇE PVC, PROTISKUZNÝ POVRCH R9, ZVYŠENÁ ODOLNOST PROTECHNICKÉMU POŠKOZENÍ.
- PVC S URČENÍM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŠKOL, MIN. TLOUŠŤKA 7 mm, NÁŠPANA VRSTVA 0,7 mm
- PODLAHOVÁ KRYTINA BUDE KLADENA PODLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A NA PODKLAD URČENÝ VÝROBCEM
- U KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE SNÍŽENA BETONOVÁ VRSTVA PODLAHY, ABY VŠECHDOE ROVNĚ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ BYL SHODNĚ
- OBKLADY: PŘEDPOKLADÁNY ROZMĚRY: 200 x 400 mm, LESKLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- OKNA BUDOV ZATEPLENO DO VNĚJŠÍHO LÍCE ZDVA
- OSAZENÍ OTVORŮ BUDOV ZATEPLENO DO VNĚJŠÍHO LÍCE JE POUŽITÍ PŘEDKONNĚNÝ RAMEN A V TL. 50 mm U OKEN BEZ PŘEDKONNĚNÝHO RAMĚN (UJEL DETAIL)
- VNĚKOVÝ ZAHLAŠEK BUDOV OKNA Z KRYTÉHO TRHLÍČKU V ÚROVNI ZATEČOVACÍHO POSTUPU
OKNA - VÝSTUP PARETY V DNĚH MÍSTNOSTI V ÚROVNI ŠRÁNKY BUDOV V ÚROVNI ZATEČOVACÍHO POSTUPU
- VNĚKOVÝ RAMEN BUDOV TVOŘÍ KASTL Z CEMENTOVÝCH ROZŠÍŘENÍ TL. 18 mm S OPLECHÁČEM S POSKYTNUTÝM POKRYVOVÝM PLECHU V BARVĚ OCEKOVANÝCH KOVŮ
- V DNĚH MÍSTNOSTECH BUDOV VNITŘNÍ PARETY ROZŠÍŘENÍ NA LAVCĚ, POD KTERÝM BUDOV LŽOŽNÝ PROSTOR
- VNITŘNÍ DVEŘE BUDOV Z CPL LAMINATU, ZABUDOVĚ OCEKOVĚ - BARVENÉ
- PROSLÉZENÍ DVEŘE BUDOV Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA S POŽÁRNĚ BĚZOPÉVNÝM HODNÍ 2/3
- PROTIOŽÁRNĚ DVEŘE BUDOV INSTALOVANÉ V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZOPÉVNOSTNÍM ŘEŠENÍM (V D.1.3)
- ZABUDOVĚ JE SCHOŠTĚVEM BUDOV MÍSTNOSTI MĚT KOVOVOU KONSTRUKCI, MACLA BUDOV DŘEVĚNÁ, JE DVOU VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ (900 A 450 mm)
- VÝPLNĚ ZABUDOVĚ BUDOV Z NEROSTOVÝCH STI
- V ÚŠECH INSTALACNÍCH ŠACHT BUDOV OSAZENA REVIZNÍ DVĚŘKA
- STŘEŠKA NA VÝSTUPU DO HOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI ŠACHTY BUDOV ZELEZOBETONOVÁ, NÁPOJENÍ BUDOV PŘEVODNO POMOČI KONZOLÍ S PŘERUŠENÍM TĚLEŠNÝM
- KOTVĚ BUDOV KOTVENY DO ZELEZOBETONOVÉ PŘÍKLÁKY, KTERÝ BUDOV V OBVOJOVÉ STĚNĚ
- PŘÍKLÁČOVÉ MÍSTNOSTI, KTERÝ BUDOV V OBVOJOVÉ STĚNĚ PŘÍKLÁČOVÉ VÝSTUPNÍHO ZASTŘEŠENÍ BUDOV KOTVENY DO NOSNÝCH STĚNÍ PŘES ČLNNÍ DESKY
- MEZÍ ČLNNÍ DESKY A NOSNÉ STĚNĚ BUDOV VÝZDĚNA ŽALUZIÁNÍ PUR DESKA TL. 20 mm POD PŘERUŠENÍ TĚLEŠNÝHO MOSTU
- PRVNÍ RAMENO SCHOŠTĚVĚ JE PŘEDSTĚPÍ BUDOV MĚT PODOZKOVÝ Z PŘÍKOVÉHO ZDVA TL. 100 mm, DÁLE BUDOV POD DRUHÝM RAMENEM V PODOŠTĚOVACÍM
PROSTORU ZABUDOVĚ, KTERÝ ZAMĚTÍ PODOŠTĚVĚ POD RAMENO DO MINIMÁLNÍ VÝŠKY 21 m
- ZABUDOVĚ POD SCHOŠTĚVEM BUDOV KOVOVĚ A BUDĚ MĚT DVA VĚTVY: $v_1 = 150-250 \text{ mm}$, $v_2 = 100 \text{ mm}$
- KOVINA PROSLÉZENÁ VÝTAHOVÁ ŠACHTA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHU

$$\pm 0,00 = 452,80 \text{ m.n.m}$$

PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ DO TERÉNU BUDE URČENA V NÁVAZNOSTI

NA KONEČNÉ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ KOMUNIKACE V LOKALITĚ PETROVICKA

(BUDE UPŘESNĚNO PŘI VYTÝČENÍ STAVBY - MOŽNÁ ÚPRAVA ZALOŽENÍ ± 250 mm)

	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBLASTI PROJEKTUJENÍ STAVBY, ENERGETIKY A AUDITU A POSKYDNY PROJEKTY ENEL, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEHODNOTY ADRESA: J. 344/1 DOMAŽLICE I.TEL. 379 324 560 E-MAIL: INFO@AVPROJEKT.CZ WWW.AVPROJEKT.CZ							CELKOVÝ PAR:
	MÍSTNOST / OBORNÍ ÚŘAD DOMAŽLICE	JAKOŽ PLZENSKÝ	DATUM 01/2020	TRŽNÍ 20/2019	LÍSTOK 1:50	STUPEŇ PD DPS	FORMÁT A4 594 x 108	
AVCE: DOMAŽLICE PETROVICKÁ, PARCELNÍ ČÍSLO 5545/1, 5590, 5591, 5595 MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROVICKÁ								AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ OBLAST PRŮJEKTU: MÍSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE								
NÁZEV PRŮJEKTU: PŮDORYS 1. NP								
VYPRACOVANÝ ING. JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ZBYNĚK PROKAV		ČÍSLO AUTORIZACE 0021661	ČÍSLO PRŮJEKTU D.1.102			