1.NP – VODOVOD

Tabulka místností

č.m.	název	plocha [m2]	podlaha	stěny	strop	poznámka
1.01	zádveří	3,78	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.02	manipulační prostor	28,78	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.03	předsíň	2,10	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.04	WC personál	1,72	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.05	odpad	4,90	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.06	várnice	13,64	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.07	kancelář	13,18	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.08	příprava masa	12,74	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.09	příprava těsta	29,51	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.10	mytí černého nádobí	19,81	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.11	varna	104,18	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.12	výdej 1	20,79	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.13	výdej 2	41,38	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.14	mytí bílého nádobí	22,40	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.15	jídelna	424,30	marmoleum	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.16	výtah	1,80				
1.17	úklid	1,97	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.18	el. rozvodna	5,67	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.19	kancelář	15,57	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.20	schodiště	8,41	epoxidová stěrka	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm

LEGENDA

- navržený rozvod studené vody; PN28
- navržený rozvod teplé vody; PN28
- navržený rozvod cirkulační vody; PN28
- stávající rozvod požární vody
- stávající rozvod teplé vody; PN28
- stávající rozvod cirkulační vody; PN28
- stávající vodovod; předpokládaná poloha

A nástěnný výtokový ventil DN 1/2" s možností připojení hadice

B jednodílný dřez; tlaková sprcha; sprcha tlaková STAR 130; nástěnná, s napouštěcím ramínkem a úchytem na zeď, směšovací nástěnná baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm přívod studené a teplé vody; 2x zpětná klapka DN 1/2" + 2x uzávěr bez připojovací trubičky DN 1/2"

C jednodílný dřez; tlaková sprcha; sprcha tlaková STAR 130; nástěnná, s napouštěcím ramínkem a úchytem na zeď, směšovací nástěnná baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm přívod studené a teplé vody; 2x zpětná klapka DN 1/2" + 2x uzávěr bez připojovací trubičky DN 1/2"

D bezdotyková stojánková umyvadlová baterie; automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou; součástí dodávky baterie k přívodu studené a teplé vody – výtokové ramínko se směšovací kartuší, s integrovaným blokem elektroniky, držák elektroniky, elektromagnetický ventil (2 ks), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks) + napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie

G navržená záchodová mísa kombinační; Te 67 – 1/2"

H navržená nástěnná umyvadlová baterie

Vypracoval : Ing. Věra Gabrielová	Kreslil : Ing. Věra Gabrielová	Zodp.projektant : Ing. Věra Gabrielová

Investor : Město Domažlice Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20
IČ: 00253316, DIČ: 00253316,

Stavba : Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny
Základní škola Komenského č. 17 v Domažlicích
PROJEKT V ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Domažlice – Týnské předměstí, Komenského ulice č.17
k.ú. Domažlice – ZŠ Komenského leží na pozemcích parc.č. 502/1

Část : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE; KANALIZACE, VODOVOD

Příloha : Půdorys 1.NP - vodovodní potrubí

GABRIELOVÁ
projekty kanalizace
voda, plyn
Přídolská 908, 155 00 Praha 5
tel./fax. : 251 81 04 49

Číslo zakázky :	VG 1991/2021
Stupeň : DPS	Formát : 4A4
Datum : 2.2021	Měřítko : 1:50
Číslo přílohy : D.1.4 - 10	Číslo paré :