

Typ "B"

# Technický list výrobku

Vestavné LED svítidlo IP65

IP65, vestavné do rastru

600, čtverec A, kryt prizma, LED 830 ,  
NONSELV, nestmívatelný driver 250mA



## Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP65</b>
Barva korpusu:	<b>Bílá</b>	Materiál korpusu:	<b>Ocel</b>
Vestavná montáž:	<b>Ano</b>	Vyrobeno v České republice:	<b>Ano</b>

## Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED nevyměnitelný</b>	Světelný tok (lm):	<b>3200</b>
Příkon svítidla (W):	<b>23</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>139</b>
Barva světla (K):	<b>3000</b>	Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>
Doba životnosti L80/B50 (h):	<b>80000</b>	Se zdrojem:	<b>Ano</b>
Barva světla:	<b>Bílá</b>		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	<b>A++, A+, A (LED)</b>		

## Optický systém

Optický systém:	<b>KN</b>	Výstup světla:	<b>Přímé</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Materiál krytu:	<b>Strukturovaný plast</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Extrémní širokozářič &gt;80°</b>		

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	85	Vestavná výška/hloubka (mm):	85
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	5,4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano