



LEGENDA- revitalizace toku a výstavba tůň



PŮVODNÍ KORYTO - ZASYPÁNO HUTNĚNOU VÝKOPOVOU ZEMINOU



KAMENNÝ PAS
rovnanina z velkých kamenů 200-500 kg
vyklínování spár menšími kameny



ZPEVNĚNÍ ČÁSTI PŮVODNÍHO KORYTA-
kamenný zához - kámen drcený frakce 63-200
mm)
zasypání humózní zeminou, osetí autochtonní
směsí

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
POSTUPOVAT DLE ČSN 73 6005 A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
HRANICE POZEMKŮ JSOU ORIENTAČNÍ – PŘEKRESLENY
ZE SKENOVANÉHO RASTRU ČUZK



KRESLIL, VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING KOVAŘÍKOVÁ JITKA MEPOS ŽIŽKOVA 101 DOMAŽLICE	
ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA		
INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE			
AKCE: DOMAŽLICE—ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z AREALU ZIMNÍHO STADIONU		ZAKÁZ. ČÍSLO: 13 / 2016	
		DATUM: XI / 2016	
		MĚŘITKO: 1 : 500	
OBSAH: SITUACE REVITALIZOVANÉHO TOKU A TŮNÍ		STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	ČÍSLO VÝKRESU D 3