



UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel zajistil přesné vytyčení všech podzemních inženýrských sítí od jejich správců. V místech křížení, respektive souběhu s těmito sítěmi, je nutné provádět zemní práce ručně, se zvýšenou opatrností!



1 : 500



Souřadnice vytyčovacíh bodů:

1	X=-861736.72 Y=-1099305.70	11	X=-861650.59 Y=-1099409.85
2	X=-861730.08 Y=-1099305.38	12	X=-861649.10 Y=-1099415.17
3	X=-861723.58 Y=-1099303.96	13	
4	X=-861683.19 Y=-1099291.55	14	
5	X=-861661.21 Y=-1099294.31	15	
6	X=-861648.69 Y=-1099312.57	16	
7	X=-861641.72 Y=-1099351.27	17	
8	X=-861640.78 Y=-1099366.17	18	
9	X=-861643.26 Y=-1099380.89	19	
10	X=-861650.06 Y=-1099404.36	20	

LEGENDA:

	OPRAVA VOZOVKY ÚK - ASFALTOBETONOVÝ RECYKLÁT	Plocha:
	NOVÁ VOZOVKA ÚK - ASFALTOBETONOVÝ RECYKLÁT	826 m ²
	PARK. STÁNÍ PRO INVALIDY - BETONOVÁ DLAŽBA	198 m ²
	PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ VEGETAČNÍ DLAŽBA	28 m ²
	OPRAVA VOZOVKY ÚK - BETONOVÁ DLAŽBA	253 m ²
	CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA	124 m ²
	PĚŠINA - ŠTĚRKOPÍSEK	130 m ²
	ZELEŇ - ZATRAVNĚNÍ	94 m ²
		295 m ²

POZNÁMKY:

B015 - BETONOVÝ OBRUBNÍK (šířka v cm)
+8cm - VÝŠKA NÁŠLAPU OBRUBNÍKŮ
- ZÁKLADNÍ VÝŠKA SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ JE 12 cm, VE SJEZDECH SNÍŽENA NA 4 cm, V PARKOVIŠTÍCH NA 10 cm, NA KONCI CHODNÍKŮ NA 2 cm
- VÝŠKA CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ JE 6 cm (vodicí linie), NEBO 0 cm
- VÝŠKA NÁŠLAPU PARKOVÝCH OBRUBNÍKŮ JE 0 cm
- KONCOVÉ OBRUBNÍKY ŠIKMO ZAÚSTIT DO TERÉNU

VYPRACOVAL Ing. Michal Ptáčník	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal Ptáčník	PTÁČNÍK s.r.o. dopravní stavby Cihlářská 552 34401 Domažlice Tel., e-mail: 724 286 852 projekce@dopravnistavby.cz	
INVESTOR: Město Domažlice, nám. Míru 1, 34420 Domažlice	KRAJ: Plzeňský		
AKCE: DOMAŽLICE Parkoviště a zpevněné plochy u baseballového hřiště	AKCE: ZAKÁZKOVÉ Č.: FORMÁT: MĚŘITKO: DATUM: STUPEŇ:	31/2019 630 x 297 1 : 500 srpen 2019 DSP	KOPIE:
OBSAH: Situace	PŘÍLOHA: D.100.2		