

Akce

412 2022 Domažlice - Komenského, Prokopa Velikého, Havlíčkova, přechody

Zadání

Přechody na křižovatce, třída M4

Přechod v Havlíčkově ul. – s jedné strany, využít sloup VO, třída M5

Požadavky, základní údaje

Předepsané hodnoty svislých osvětleností ve výšce 1,0 m podle TKP, kapitola 15, příloha č. 1 (2015)

Jas povrchu komunikace $\bar{L}_m$ [cd.m ⁻²]	Horizontální udržovaná osvětlenost komunikace $\bar{E}_m$ [lx]	Prostor základní (A)		Prostor doplňkový (B)		Prostor doplňkový prodloužený (B')		
		Vertikální udržovaná osvětlenost $\bar{E}_A$ [lx]	U_o [-]	Vertikální udržovaná osvětlenost $\bar{E}_B$ [lx]	Poměr $\frac{\bar{E}_A}{\bar{E}_B}$	Vertikální udržovaná osvětlenost $\bar{E}_{B'}$ [lx]	U_o [-]	Poměr $\frac{\bar{E}_A}{\bar{E}_{B'}}$
$\geq 1,5$	≥ 50	přisvětlení se nezřizuje						
$\langle 1,0$ až $1,5$	$\langle 30$ až 50	75 až 200	$\geq 0,4$	50 až 200	0,5 až 2,0	50 až 200	$\geq 0,4$	0,5 až 2,0
$\langle 0,75$ až $1,0$	$\langle 20$ až 30	50 až 150	$\geq 0,4$	30 až 150	0,5 až 2,0	30 až 150	$\geq 0,4$	0,5 až 2,0
$\langle 0,5$ až $0,75$	$\langle 10$ až 20	30 až 100	$\geq 0,4$	20 až 100	0,5 až 2,0	20 až 100	$\geq 0,4$	0,5 až 2,0
$< 0,5$	< 10	15 až 50	$\geq 0,4$	10 až 50	0,5 až 2,0	10 až 50	$\geq 0,4$	0,5 až 2,0

Doporučuje se $\bar{E}_A = \bar{E}_B = \bar{E}_{B'}$.

Obecné údaje

Vztažná soustava


Základním vztažným bodem je průsečík podélné osy přechodu s okrajem daného obrubníku (obr.1).

Geometrie svítidla

Délka svítidla Ampera Evo a vzdálenost světelného středu od konce svítidla - viz obr. 2).

Náklon svítidla

Náklon svítidla Ampera Evo lze zajistit jeho kloubem bez ohledu na to, zdali je sloupu či výložníku.




Obr. 1)

2)

Uspořádání soustav pro přisvětlení

a) Přechod Havlíčkova


Svítilidlo:	AMPERA EVO 1 / 5369 pravá + Backlight / 30 LED / NW 740 / 500 mA / 47 W AMPERA EVO 1 / 5370 levá + Backlight / 30 LED / NW 740 / 500 mA / 47 W
Závěsná výška:	6,0 m
Poloha světelného středu:	$x = 2,6$ m od osy přechodu; $y = \text{cca } -0,5$ m od průsečíku (za chodníkem)
Sloup od obrubníku:	za chodníkem
Náklon svítidla:	5°



b) Přechody na křižovatce Komenského, Prokopa Velikého, Havlíčkova

Poněvadž jsou všechny přechody v této křižovatce velmi dlouhé a široké, pootáčíme ve výpočtu vektor svislých osvětleností o 90°, čímž se v důsledku jednak vyhýbáme nesmyslně podivným uspořádáním sloupů (7-8 metrové sloupy, dlouhé výložníky, daleko od přechodu, svítidla vysokých příkonů), a jednak lépe, jak se domníváme, zachycujeme skutečnou situaci – pozorovatel (řidič) vnímá jistě více chodcův předeek a záda nežli jeho bok. Výpočetní plochy hlavního prostoru definujeme od poloviny jízdního pruhu k okraji obrubníku.

Svítidlo:	2x AMPERA EVO 3 / 5369 pravá/ 30 LED / NW 740 / 500 mA / 57 W
Závěsná výška:	6 m
Poloha světelného středu:	x= 3,0 až 3,5 m od osy přechodu; y= 0,0 m až cca 0,5 m od průsečíku (v silnici)
Náklon svítidla:	10°



Vypracoval

Ing. Roman Sedláček, světelný technik; Artechnic-Schröder, a.s.
V Praze dne 8. června 2022

Domažlice - Havlíčkova, přisvětlení přechodu

Designer rs


Study # 412 2022

Date 08.06.2022


Application Ulysse 3.5.5

1. Views

1.1. Pohled půdorysný



1.2. Pohled prostorový



2. Fixtures

2.1. AMPERA EVO 1 30 LEDs 500mA NW740 Flat glass 5370 Zebra left, Back light - [O-R] 504762

Type AMPERA EVO 1

Reflector 5370

Source 30 LEDs 500mA NW740

Protector Flat glass

Source flux 7,950 klm


Luminaire wattage 47,0 W

MF 0,90

Matrix 504762

Luminaire flux 6,216 klm

Efficacy 132 lm/W



2.2. AMPERA EVO 1 30 LEDs 500mA NW740 Flat glass 5369 Zebra right, Back light - [O-R] 504742

Type AMPERA EVO 1

Reflector 5369

Source 30 LEDs 500mA NW740

Protector Flat glass

Source flux 7,950 klm


Luminaire wattage 47,0 W

MF 0,90

Matrix 504742

Luminaire flux 6,221 klm

Efficacy 132 lm/W



3. Results

3.1. Grid summary

Základní prostor A, zleva

1. X negative illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	35,3	60	39	21,2	54,7	N/A

Základní prostor A, zprava

1. X positive illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	36,2	60	39	21,9	56,5	N/A

Doplňkový prostor B1, zleva

1. X negative illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	23,4	77	68	18,0	26,5	N/A

Doplňkový prostor B1, zprava

1. X positive illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	23,5	74	65	17,5	27,1	N/A

Doplňkový prostor B2, zleva

1. X negative illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	50,3	69	59	34,7	58,7	N/A

Doplňkový prostor B2, zprava

1. X positive illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	50,2	67	56	33,6	60,4	N/A

Horizontální osvětlenost

1. Normal illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	112,2	70	48	78,3	162,4	N/A

4. Configuration

4.1. Matrix description

Ph. color	Description	Current [mA]	Source flux [klm]	Luminair e flux [klm]	Power [W]	Efficacy [lm/W]	MF	Height [m]	Fixture
-----------	-------------	--------------	-------------------	-----------------------	-----------	-----------------	----	------------	---------


	AMPERA EVO 1 30 LEDs 500mA NW740 Flat glass 5369 Zebra right, Back light - [O-R] 504742	500	7,950	6,221	47,0	132	0,900	1 x 6,00	
	AMPERA EVO 1 30 LEDs 500mA NW740 Flat glass 5370 Zebra left, Back light - [O-R] 504762	500	7,950	6,216	47,0	132	0,900	1 x 6,00	

4.2. Luminaire groups


Single										
	Color	N°	Position			Luminaire				
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Name	Az [°]	Incl [°]	Rot [°]	Dim [%]
☒		1	-2,60	6,50	6,00	Svítlidlo 1	180,0	5,0	0,0	100
☒		2	2,60	6,50	6,00	Svítlidlo 2	180,0	5,0	0,0	100

4.3. Základní prostor A, zleva - X negative

Isolevel




Shading




4.4. Základní prostor A, zprava - X positive

Isolevel




Shading




4.5. Horisontální osvětlenost - Normal

Isolevel



Shading



5. Grids

5.1. Základní prostor A, zleva

General		Geometry			
Type	Grid rectangular XY	Origin	X -1,00 m	Y 0,50 m	Z 1,00 m
Use Exclusion	Use exclusion	Rotation	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Enabled	☒	Dimension	Count X 3	Count Y 6	
Colour		Spacing X	1,00 m	Spacing Y 1,00 m	
		Size X	2,00 m	Size Y 5,00 m	

5.2. Základní prostor A, zprava

General		Geometry			
Type	Grid rectangular XY	Origin	X 1,00 m	Y 5,50 m	Z 1,00 m
Use Exclusion	Use exclusion	Rotation	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 180,0 °
Enabled	☒	Dimension	Count X 3	Count Y 6	
Colour		Spacing X	1,00 m	Spacing Y 1,00 m	
		Size X	2,00 m	Size Y 5,00 m	

5.3. Doplňkový prostor B1, zleva

General		Geometry			
Type	Grid linear	Origin	X -1,00 m	Y -0,50 m	Z 1,00 m
Use Exclusion	Use exclusion	Rotation	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Enabled	☒	Dimension	Count 3	Spacing 1,00 m	Size 2,00 m
Colour					

5.4. Doplňkový prostor B1, zprava

General		Geometry			
Type	Grid linear	Origin	X -1,00 m	Y -0,50 m	Z 1,00 m
Use Exclusion	Use exclusion	Rotation	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Enabled	☒	Dimension	Count 3	Spacing 1,00 m	Size 2,00 m
Colour					

5.5. Doplňkový prostor B2, zleva

General		Geometry			
Type	Grid linear	Origin	X -1,00 m	Y 6,50 m	Z 1,00 m
Use Exclusion	Use exclusion	Rotation	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Enabled	☒	Dimension	Count 3	Spacing 1,00 m	Size 2,00 m
Colour					

5.6. Doplnkový prostor B2, zprava

General

Type Grid linear**Use Exclusion** Use exclusion**Enabled** ☒**Colour** 

Geometry

Origin X -1,00 m Y 6,50 m Z 1,00 m**Rotation** X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °**Dimension** Count 3 Spacing 1,00 m Size 2,00 m

5.7. Horisontální osvětlenost

General

Type Grid rectangular XY**Use Exclusion** Use exclusion**Enabled** ☒**Colour** 

Geometry

Origin X -1,50 m Y -1,00 m Z 0,00 m**Rotation** X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °**Dimension** Count X 7 Count Y 17
Spacing X 0,50 m Spacing Y 0,50 m
Size X 3,00 m Size Y 8,00 m

Domažlice - Komenského, Prokopa Velikého, přisvětlení přechodů

Designer rs


Study # 412 2022

Date 08.06.2022


Application Ulysse 3.5.5

1. Views

1.1. Náhled půdorysný



1.2. Náhled prostorový



2. Fixtures

2.1. AMPERA EVO 1 30 LEDs 500mA NW740 Rovný, Extračiré sklo, Hladký 5369 Zebra right - [O-R] 504732

Type AMPERA EVO 1

Reflector 5369

Source 30 LEDs 500mA NW740

Protector Rovný, Extračiré sklo, Hladký

Source flux 7,950 klm



Luminaire wattage 47,0 W

MF 0,90

Matrix 504732

Luminaire flux 6,855 klm

Efficacy 146 lm/W



3. Results

3.1. Grid summary

Základní prostor A1

1. Free illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	41,5	39	21	16,3	78,9	N/A

Základní prostor A2

1. Free illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	37,5	38	19	14,2	75,7	N/A

Doplňkový prostor B1

1. Free illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	22,0	88	80	19,4	24,4	N/A

Doplňkový prostor B2

1. Free illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	22,0	92	82	20,2	24,5	N/A

Horizontální osvětlenost

1. Normal illuminance	Ave (A) (lx)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)	
Configuration	75,9	42	32	32,1	99,4	N/A

4. Configuration

4.1. Matrix description


Ph. color	Description	Current [mA]	Source flux [klm]	Luminair e flux [klm]	Power [W]	Efficacy [lm/W]	MF	Height [m]	Fixture
	AMPERA EVO 1 30 LEDs 500mA NW740 Rovný, Extračiré sklo, Hladký 5369 Zebra right - [O-R] 504732	500	7,950	6,855	47,0	146	0,900	2 x 6,00	

4.2. Luminaire groups


Single										
	Color	N°	Position			Luminaire				
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Name	Az [°]	Incl [°]	Rot [°]	Dim [%]
☒		1	-3,00	0,00	6,00	Svítilidlo 1	0,0	10,0	0,0	100
☒		2	3,50	11,00	6,00	Svítilidlo 2	180,0	10,0	0,0	100

4.3. Základní prostor A1 - Free

Isolevel




Shading




4.4. Základní prostor A2 - Free


Implantation




Gradient




Values



Isolevel




Shading




4.5. Horisontální osvětlenost - Normal

Isolevel



Shading



5. Grids

5.1. Základní prostor A1

General

Type Grid rectangular XY

Use Exclusion Use exclusion

Enabled ☒

Colour 

Geometry

Origin X -1,33 m Y 2,75 m Z 1,00 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Count X 3 Count Y 6
Spacing X 1,33 m Spacing Y 1,65 m
Size X 2,67 m Size Y 8,25 m

5.2. Základní prostor A2

General

Type Grid rectangular XY

Use Exclusion Use exclusion

Enabled ☒

Colour 

Geometry

Origin X 1,33 m Y 8,25 m Z 1,00 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 180,0 °

Dimension Count X 3 Count Y 6
Spacing X 1,33 m Spacing Y 1,65 m
Size X 2,67 m Size Y 8,25 m

5.3. Doplnkový prostor B1

General

Type Grid linear

Use Exclusion Use exclusion

Enabled ☒

Colour 

Geometry

Origin X -1,33 m Y -0,50 m Z 1,00 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Count 3 Spacing 1,33 m Size 2,67 m

5.4. Doplnkový prostor B2

General

Type Grid linear

Use Exclusion Use exclusion

Enabled ☒

Colour 

Geometry

Origin X -1,33 m Y 11,50 m Z 1,00 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Count 3 Spacing 1,33 m Size 2,67 m

5.5. Horisontální osvětlenost

General

Type Grid rectangular XY

Use Exclusion Use exclusion

Enabled ☒

Colour 

Geometry

Origin X -2,00 m Y -1,00 m Z 0,00 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Count X 9 Count Y 27
Spacing X 0,50 m Spacing Y 0,50 m
Size X 4,00 m Size Y 13,00 m

