








### Legenda materiálů:

|   |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
|  | ŽELEZOBETON                   |  | ŽELEZOBETON VE SKLOPENÉM ŘEZU   |
|  | ZDIVO KERAMICKÉ tl. 250mm     |  | ZDIVO KERAMICKÉ tl. 250mm V ŘEZU  |
|  | KONSTRUKCE SOUSEDNÍHO OBJEKTU |  | KERAMICKÝ PŘEKLAD<br>min. únosnost do 2,2m: Mrd=17,5kNm, Vrd=42kN<br>min. únosnost do 2,2m: Mrd=17,5kNm, Vrd=42kN |
|  | NOVNĚNÁ KONSTRUKCE NAD        |   |   |

Balkonové desky na izonosních  
+ exteriérové schodiště:  
BETON ČSN EN 206  
C30/37-~~XC4~~-XF3(CZ)-Cl0,20-D<sub>ma</sub>,22-S3

| Označka  | Výrobek              | Název prvku           | Délka [m] | Počet [ks] |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------|
| IZO 001M | IZO nosník momentový | A-IP 90 08 cvs h250   | 1,00      | 6          |
| IZO 002Q | IZO nosník smykový   | A-IPQS 90 cvs h250    | 0,50      | 1          |
| IZO 003Q | IZO nosník smykový   | A-IPQS 80 cvs h250    | 0,40      | 1          |
| IZO 004M | IZO nosník momentový | A-IP 60 08 cvs h250   | 1,00      | 3          |
| IZO 005M | IZO nosník momentový | A-IP 30 08 cvs h250   | 1,00      | 3          |
| IZO 006Q | IZO nosník smykový   | A-IPQS 80 cvs h250    | 0,50      | 1          |
| IZO 007Q | IZO nosník smykový   | A-IPQ 15 cvs h220     | 1,00      | 2          |
| IZO 008M | IZO nosník momentový | A-IP 10 08 cvs h250   | 1,00      | 2          |
| IZO 009M | IZO nosník momentový | A-IP 75 cvs h200      | 1,00      | 5          |
| IZO 010M | IZO nosník momentový | A-IP 50 cvs h200      | 1,00      | 3          |
| IZO 011M | IZO nosník momentový | A-IP 20 cvs h200      | 1,00      | 1          |
| IZO 012M | IZO nosník momentový | A-IP 15 010x cvs h200 | 1,00      | 1          |
| IZO 013M | IZO nosník momentový | A-IP 15 010 cvs h250  | 1,00      | 1          |
| IZO 014M | IZO nosník momentový | A-IP 10 08 cvs h250   | 1,00      | 1          |
| IZO 015M | IZO nosník momentový | A-IP 10 08 cvs h250   | 1,00      | 1          |
| IZO 016M | IZO nosník momentový | A-IP 15 010 cvs h250  | 1,00      | 1          |

Požární odolnost: izospenkovej na REI 90

Pozn.: uvedené prvky jsou pouze referenční a lze je nahradit jinými stejné nebo vyšší únosnosti

| LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ |                | Výkaz smykových trnů 1NP |             |             |            |
|-----------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|                       | podlaží        | typ                      | Výrobek     | Název prvku | Počet [ks] |
|                       | X01 - podzemní | 01                       | smykové trn | HED-S 22    | 1          |
|                       | 011 - nadzemní | 02                       | smykové trn | HED-S 30    | 2          |

| Označení | Výrobek            | Název prvku     | Počet [ks] |
|----------|--------------------|-----------------|------------|
| typ 01   | akustická trnsonle | Q-A2            | 3          |
| typ 02   | akustická trnsonle | T-V4-H250-L1180 | 2          |
| typ 03   | akustická podložka | B-V1-L1200-B350 | 1          |
| typ 04   | akustická trnsonle | D-H             | 1          |