

| TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV | | | | | | | Označení svítidla | Název | Světelné zdroje |
|--|--------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | PODLAHA | | STROP | STĚNY | | | |
| | | | POVRCH | SKLADBA | | | | | |
| -1.01 | Chodba | 12,15 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | S01 | Akustický minerální podhled | Sádrová omítka | B | Kruhové přisazené LED svítidlo, mikropřizmatický kryt, Ø 190mm | 1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K |
| -1.02 | Sklad | 22,43 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | S03 | Sádrová omítka + malba | Sádrová omítka | F | LED,downlight,interiérové kruhové vestavné | 1 x LED, 10W, 1160lm, Ra80, 4000K |
| -1.03 | Šatna - muži | 8,05 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | S01 | SDK podhled + malba | Sádrová omítka | H | LED,downlight,interiérové kruhové vestavné | 1 x LED, 15W, 1660lm, Ra80, 4000K |
| -1.04 | WC muži | 1,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | I | LED,downlight,interiérové kruhové vestavné | 1 x LED, 15W, 1590lm, Ra80, 4000K |
| -1.05 | Předsíňka | 2,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | J | LED,downlight,interiérové kruhové vestavné | 1 x LED, 19W, 2090lm, Ra80, 4000K |
| -1.06 | Sprocha muži | 2,53 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | K | Kruhové přisazené LED svítidlo, opalový kryt, Ø 370mm | 1 x LED, 26W, 2800lm, Ra80, 4000K |
| -1.07 | Šatna - ženy | 42,88 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | S01 | SDK podhled + malba | Sádrová omítka | L | NAOS 2.4R MPR 5200/840 | 1 x LED, 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K |
| -1.08 | WC | 10,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | P | LED panel, IP65, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikropřizmatický kryt, čtverec 600x600mm | 1 x LED, 57W, 5400lm, Ra90, 4000K |
| -1.09 | WC ženy | 1,14 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | Q | Kruhové přisazené LED svítidlo, opalový kryt, Ø 190mm | 1 x LED, 13W, 1350lm, Ra80, 4000K |
| -1.10 | WC ženy | 1,14 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | R | Kruhové přisazené LED svítidlo, mikropřizmatický kryt, Ø 190mm | 1 x LED, 9W, 1050lm, Ra80, 4000K |
| -1.11 | WC ženy | 1,15 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | S | kovové interiérové LED svítidlo na závěšení, přisazení ke stropu a vestavné do rastru 600x600 i SDK | 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K |
| -1.12 | Sprocha ženy | 9,06 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S02 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | V | LED,downlight,interiérové kruhové přisazené | 1 x LED, 10W, 1160lm, Ra80, 4000K |
| -1.13 | Technická místnost | 11,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S04 | SDK podhled + malba | Keramický obklad | | | |
| -1.14 | Technická místnost | 34,35 | KERAMICKÁ DLAŽBA | S01 | Sádrová omítka + malba | Sádrová omítka | | | |
| -1.15 | Shodště | 22,80 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | S01 | Akustický minerální podhled | Sádrová omítka | | | |
| -1.17 | Výťah | 5,35 | - | S05 | - | - | | | |
| | | 194,81 m² | | | | | | | |

LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 3-5x4-6
- vodič vodič s požární odolností
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CXKH-R-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CXKH-R-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8; CYH 2x1,5
- hlavní kabelová trasa

 spínač osvětlení jednopólový - č. 1 spínač osvětlení sériový - č. 5 přepínač osvětlení střídací - č. 6 přepínač osvětlení sériový střídací - č. 5A přepínač osvětlení dvojtyp střídací - č. 5B přepínač osvětlení křížový - č. 7 autonomní pož. hlásič vývod 400 V vývod 230 V vývod 230 V vývod 24/12V ventilátor s doběhem spínač do vlhka pohybové čidlo el. ohříváč TUV ovládání žaluzií prostorový termostat podl. vyt. nouzové svítidlo batere, 60 min. světló s pohybovým čidlem modulovatelná podlahová krabice terminál s bezkontaktní čtečkou el. zámek Příprava reproduktor napojení: zesilovač v systému dle patra vodič: CYH 2x1,5 stropní svítidlo nástěnné svítidlo linové svítidlo dvojzásuvka, IP 20 zásuvka, IP 20 dvourámeček -zásuvka, IP 20 zásuvka, IP 44 zásuvka s přepřovou ochranou doplň. pospojování koupelna zásuvka televize; v = cca. 60 cm domácí telefon a zvonek nouzové tlačítko tlačítko pro ovl. osvětlení i/0 tlačítko TOTAL-STOP/CENTRAL-STOP/FIVE-STOP rozvaděč zásuvka 400 V ; 16 A WiFi AP zvonkové tablo signalizace nouzové tlačítko / tah. spínač kamera 360° kamera

Všechny kabelové přívozy jsou součástí specifikace profese silnoproud. Dodávku technologie je pouze schéma rozvaděče R-VYT 8

TČs napojení: R-VYT vodič: H07RN-F 5x16 jistič: 3x50A typ C úroveň 1.NP

Spit jednotka napojení: R-VYT vodič: CXKH-R-J 3x6 jistič: 1x20A úroveň 1.NP

R-VYT hl. vypínač 3x125A vyřazení rozvaděče je dodávkou technologie VYT.

HAČKA-800x80mm 42U

VZT jednotka šatny (VZT 1) napojení: RH vodič: CXKH-R-J 3x2,5 jistič: 1x16A

Požární vložky VPP napojení: RPO vodič: CXKH-V-J 3x1,5 jistič: 1x10A

Online UPS 20kVA/60min

Rozvaděč RPO minimální odolnost

Napojení vytahu 45 min napojení: RPO vodič: CXKH-V-J 5x4 jistič: 3x20A

Přepřovací stanice napojení: RH vodič: CXKH-R-J 3x2,5 jistič: 1x16A

PROFESIONÁLNÍ PRAČKA napojení: RH vodič: CXKH-R-J 5x6 jistič: 3x25A

PROFESIONÁLNÍ SUŠIČKA napojení: RH vodič: CXKH-R-J 5x2,5 jistič: 3x16A

EL. rozvaděč vedený v železobetonu v trubkách. Vodiče vedený v oheň retardující slotce.