

LEGENDA:

- vodič ČYKY-J 4x10
— vodič ČYKY-J 3x50+6
— vodič vodič s požární odolností
— vodič ČYKY-J 2x5x1.5
- - - vodič ČKXH-R-J 2x5x1.5
— vodič ČYKY-J 3x2.5
- - - vodič ČKXH-R-J 3x2.5
— vodič ČYKY-J 3x2.5
— vodič KOAX: UTP - 1Y-4HY 2x2x0.8, CYH 2x1.5
— hlavní kabelová trasa

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
spínač osvětlení sériový - č. 5
přepínač osvětlení střídavý - č. 6
přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
přepínač osvětlení dvojité střídavý - č. 5B
přepínač osvětlení křibový - č. 7
autonomní pož. hlásič
vývod 400 V
vývod 230 V
vývod 230 V
vývod 24/12V
ventilátor s dobřehem
spínač do vřítka
pohybové čidlo
el. ohřevč TUV
ovládací žaluzie
prostorový termostát podl. vyt.
novouze svítidlo baterie, 60 min.
světlo s pohybovým čidlem
modulové světelné podlahové krabice
terminál s bezkontaktní čtečkou
el. zámek
Přívod reproduktoru
napájení reproduktoru s vestavěným dělníkem
vodič ČYH 2x1.5
- stropní svítidlo
nástené svítidlo
líniové svítidlo
dvojžáruška, IP 20
žárovka, IP 20
dvoúrůměček - žárovka, IP 20
žárovka, IP 44
žárovka s přepětovou ochranou
doplň. pospojování koupelna
žárovka televizní, v = cca. 60 cm
žárovka DATA
domácí telefon a zvonek
novouze tlačítko
tlačítko pro ovl. osvětlení I/O
tlačítko TOTAL-STOP/CENTRAL-STOP/FIVE-STOP
rozváděč
žárovka 400 V, 16 A
WiFi AP
zvonkové tablo
signalizace
novouze tlačítko / tah. spínač
kamera 360°
kamera

