

Specifikace gastronomického zařízení**TeS, spol. s r.o. Chotěboř**TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA
A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

AKCE : Domažlice - DZR**Datum : 14.05.2024****Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001**

poz.	Předmět - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks
A Příprava va výdej					
A1	Profesionální chladnička, objem 340 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C,	UR 400	600x600x1855	0,15kW/230V	3
A2	Tabletový vozík, dvoupříslušné provedení, kapacita 3x10 tabletů, nerezové provedení, 4 kolečka prům. 160 mm, z toho 2 pevná + 2 otočná s brzdou Lisované vsuny s roztečí 115 mm Svislá madla Spodní nárazník obvodový Horní nárazníky rohové Dvoubodový uzávěr dveří se zámkem Zajištění otevřených dveří o 270° Bez těsnění dveří	TTV-D 3x10	1530x750x1575		1
A3	Mycí stůl se spodní polici, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru 300x240x200 mm, zadní a pravý lem, otvor pro baterie, nerezové provedení	KSVOP	1400x700x900 Dměrek		1
A4	Stojánková vodovodní baterie,	Raf			1
A5	Pracovní stůl se dvěma zásuvkami a spodní polici, zadní lem, 2x zásuvka pod pracovní deskou s kapacitou GN 1/1- 150 mm, nerezovém provedení	KSPZH-2	950x700x900 Doměrek		1
A6	Sklokeramický sporák, 4x plotna, plotna o velikosti 750x750 mm, 4x zóna o výkonu 2,5kW, 7x regulovatelná zóna, vč. podestavby	PCC-78ET	800x705x900	10kW/400V	1
A7	Pracovní stůl se spodní částečnou polici, zadní a pravý lem, prostor pro zabudování podstolové chladničky, nerezové provedení	KSPO	1950x700x900		1
A8	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C,	UR 200	600x600x845	0,15kW/230V	1
A9	Mikrovlnná trouba, obsah komory 26 litrů, vnitřní prostor vhodný pro GN 1/2, 1x magnetron, ovládání mechanické, 4 stupňů mikrovlnného výkonu, úroveň výkonu - vysoký 1100W, střední 770W, nízký 550W, rozmrazování 1 - 330W, rozměr komory 336x349x225 mm, digitální displej, časovač, nerezové vnitřní a vnější provedení, klimatizace ukončení procesu, rychlé tlačítkopřidání času ohřevu +30 sec.	CM-1089	517x412x297	1,6kW/230V	1
A10	Chlazený nerezový transportní vozík dvoupříslušný izolovaný. Chlazení aktivní s ventilátorem. Z chromniklové oceli 18/10. Přívodní kabel 2 m s vidlicí. Jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, otevíratelné do 270° Lisované/ bodované bočnice. Trubkové madlo. Aktivní chlazení s ventilátorem. Odkládací zásuvka. Elektronický termostat pro nastavení teploty. Napájení vozíky je 230V-50 Hz. Chlazení od +3 °C do +10 °C. Jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, otevíratelné do 270°. Kolečka prům. 160 mm - 2x otočná s brzdou, 2x pevná	CTV 1x15 GN 2/1	775x927x1789	0,4kW/230V	2
B Výdej jídel					
B1	Pracovní stůl se spodní a vnitřní polici, bez lemů, 2x vevařená police, nerezové provedení	KSPP	2300x500x900 Doměrek		1
B2	Pracovní, parapetní deska plně podlepená, nerezové provedení	KPDZ	2000x300x40		1
C Mytí stolního nádobí					
C1	Mycí stůl na trnoží, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru 400x400x250 mm, zadní lem zvýšený 150 mm, otvor pro sprchu, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení	KSVO	1200x650x900		1
C2	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	Star -122	150x200x1200		1
C3	Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení automatické s objemovým řízením , teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 10 kg, objem pryskyřice 5 lt	SMK-BNT 1650F	225x400x530	0,05kW/230V	1
C4	Myčka nádobí podstolová, rozměr koše 500x500mm, zásuvná výška 345 mm, spotřeba vody na cyklus 2,75 l, délka programu 3 minuty, objem nádrže 14,5 litrů, nerezové provedení	D 500	550x602x825	6,58kW/400V	1
C5	Podstavec pod myčku nádobí na pozici C4, spodní police, nerezové provedení	KPO	Dle myčky		1
C6	Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, svařované nerezové provedení	KRGP	700x600x1800		1
C7	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterií,	Umyvadlo 44	400x400x230		1
D Mytí provozního nádobí					
D1	Mycí stůl s lisovanými dřezy, 2x vevařený lisovaný dřež o rozměru 600x500x300 mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení	KSVK	1400x700x900		1
D2	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby				1
E Tabletový systém					
E1	KRYT IZOLAČNÍ, PLAST, THERMOSET, 2-DÍLNÝ ŠEDÝ				30
E2	MISKA NA POLÉVKU S VÍČKEM PLAST, BÍLÁ				30
E3	MISKA 120 SALÁTOVÁ HLUBOKÁ, PORCELÁN				90
E4	VÍČKO MISKY SALÁTOVÉ POLYPROPYLEN				90
E5	TALÍŘ DVOUDÍLNÝ PORCELÁN				90
E6	PODNOS 530X325 PLOCHÉ HRANY GRANITE ČERVENO/MODRÁ				90
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení					
	kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky				