



- LEGENDA:**
- 7.840 VÝŠKY PLOCH A HRAN V METRECH OD 0.000. 0.000 = ÚROVNĚ PODLAHY PŮDY PŘEDNÍHO OBJEKTU.
 - KL Z PRVKY PSV - POPIS VIZ SAMOSTATNÉ VÝPISY

POZNÁMKY:

PRÁCE JSOU ROZDĚLENY DO ČTYŘ SAMOSTATNÝCH ÚSEKŮ, POPIS VIZ TZ.

VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU UVEDENY V METRECH K 0.000. 0.000 = ÚROVNĚ PODLAHY PŮDY PŘEDNÍHO OBJEKTU RADNICE.

STÁVAJÍCÍ KRYTINA STŘECH BUDE KOMPLETNĚ PO ÚSEČÍCH DEMONTOVÁNA VČETNĚ BEDNĚNÍ. PO PROVEDENÍ OPRAV KONSTRUKCE KROVU BUDE POLOŽENA KRYTINA NOVÁ Z PŘÍRODNÍ BRDLICE A MĚDEŇENHO PLECHU. VÝMĚNA KRYTINY A OPRAVY KROVU BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNĚ PO UCLENÝCH ÚSEČÍCH.

NOVÁ KRYTINA BUDE Z NOVÁ KRYTINA Z PŘÍRODNÍ BRDLICE (A1 S1 T1), BUDE TL. 4-6 MM, OSTROUHLE KAMENY 380/250 MM, ZPŮSOB KRYTÍ JEDNODUCHÉ KLADENÍ, TYP ŠIPINA NĚMECKÁ. K BEDNĚNÍ BUDE PŘICHOVĚNA MĚDEŇENÝM HŘEBSKÝM VÝCHOVNÝM PRO VYBRANOU KRYTINU. MEZI BEDNĚNÍM A KRYTINOU BUDE VLOŽENO HYDROIZLAČNÍ SOUVRSTVÍ. JEDNA SE O VEZ A PŘEDNÍ BUDOVA RADNICE. SPOJUJACÍ KŘÍŽEK A DVORNÍ BUDOVA RADNICE BUDOU MIT KRYTINU Z MĚDEŇENHO PLECHU. SPOJE PLECHU NA DVOUTOUDOU STOJATOU DRÁŽKU. ROZVÍTNUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 660 MM.

SOULÁČSTÍ PRACÍ JSOU OPRAVY FASÁDY NAD HLAVNÍ ŘÍMSOU A TO VČETNĚ OZDOBENÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ A STUKOVÉ VÝZDOBY. NA OPRAVY PRVKŮ FASÁDY BYL ZPRACOVÁN RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR.

NA STŘEŠE BUDOU OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU DOPLNĚNY HÁKY K JISTĚNÍ PRACOVNÍKU ÚDRŽBY PŘI PRÁCI NA STŘEŠE. DOPLNĚNÍ BUDOU I STŘEŠNÍ POKLOPY. POKLOPY JSOU PŘEVÁŽNĚ V MÍSTĚCH PŮVODNÍCH POKLOPŮ.

SKLADBA STŘECHY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRESY ŘEZŮ.

PRVKY PSV - SPECIFIKACE A ROZMĚRY BUDOU UVEDENY VE VÝPISECH PRVKŮ, POZICE BUDOU VYZNAČENY VE VÝKRESECH V PD STUPĚN DPS.

ODVODNĚNÍ STŘECH BUDE OBNOVENO DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

KLEMPŘSKÉ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN 73 36 10 A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELU JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

DILATAČNÍ PRVKY U ŽLABU A OPLECHOVÁNÍ NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE MATERIÁLU.

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE DLE POTŘEBY OPRAVEN A DOPLNĚN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD - D.1.4A.

PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPŮ A NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM REALIZACE STAVBY.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BYT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.

BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ PRÁCE.

BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY.

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVBY JSOU POULZE SMĚRNĚ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO ZPRACOVÁNÍ POČÍSOVNÉHO VÝKAZU MATERIÁLU. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

POZOR! - ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ

Skladba střešiny S1 (brdlíce): Plocha I-V: 74,0 × 215,0+226,0+0,0 = celk. plocha 515,0 m².
- přírodní brdlíce, ostrouhlé kameny 38x25
- Samolepicí izolční pás z SBS modifikovaného asfaltu a vláčkou ze skleněné tkaniny (200 g/m²).
Pás je na horní povrchu opatřen minerálním výsypem. Řídká tloušťka 3,5 kg/m².
Tloušťka 3,0 mm
- Izolační asfaltový pás (V13) vláčkou ze skleněné tkaniny, obousměrně opatřený
pískovým výsypem. B: 1,3 mm, mechanický kolovný
- bednění, prkna B: 30 mm
- nosná konstrukce krovu

Skladba střešiny S2 (měděný plech): Plocha I-V: 6,0+15,5+92+560,0 = 676,5 m².
- měděný plech B: 0,6 mm, plechy B: 660 mm, spoje na dvojitou stojatou drážku.
- dřevěné bednění, prkna B: 26 mm
- konstrukce krovu

ATELIER SOUKUP		ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. , Klatovská třída 810/11, 301 00 Písek IČO 25229889 ■ 37722326 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz	
zodpovíratel projektant:		autor:	projektant:
Ing. Antonín Švehla		Ing. Antonín Švehla	Michal Soukup
investor:		Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 01, Domažlice	
místo stavby:		nám. Míru 1, 344 01, Domažlice	
datum:		05/2024	
revize:		DPS	
délka zprávy:		2023/2024	
mřížka:		foto přílohy	
DOMAŽLICE - OBJEKT RADNICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KROVU A STŘECH			
název přílohy: PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH			
1:50 D.1.1.9			