



ROZVADĚČ 69M RZE-Z-0606015-EI30S (vxšxh=673x678x157mm), ZAPUŠTĚNÝ, IP54, I.TŘ

Přívod: 3+PEN stř. 50Hz, 400V / TNC  
 Napěťová soustava: 3+N+PE stř. 50Hz, 400V / TNS  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ  $U_e$  : 400V  
 JMENOVITÝ PRACOVNÍ PROUD  $I_e$  : 50A  
 ČLENĚNÍ ROZVADĚČE DLE ČSN 61 439  
 KABELOVÉ PŘÍVODY : PŘÍVOD HOREM  
 VÝVOD HOREM

Napěťová soustava ovládacích přístrojů: 1+N+PE stř. 50Hz, 230V / TNS  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ  $U_e$  : 230V

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3:

čl. 411 Automatické odpojení od sítě

Ochrana základní - Základní izolace živých částí/ přepážky nebo kryty

Ochrana při poruše - Ochranné pospojování/Automatické odpojení/ Doplnková ochrana

č. 412 Dvojitá nebo zesílená izolace

Vypracoval: Ing. Antonín Speierl	AKCE:	Investor: PŘÍSTAVBA ZIMNÍ STADION	Listů: 1
Schválil:	ELEKTROINSTALACE	Obsah:	List: 1
Datum : 29/9/25		ROZVADĚČ RD3	