



ROZVADĚČ 115M RZE-Z-0806015-EI30S (vxšxh=873x678x157mm), ZAPUŠTĚNÝ, IP54, I.TŘ

Přívod: 3+PEN stř. 50Hz, 400V / TNC

Napěťová soustava: 3+N+PE stř. 50Hz, 400V / TNS

JMENOVITÉ NAPĚTÍ  $U_e$  : 400V

JMENOVITÝ PRACOVNÍ PROUD  $I_e$  : 32A

ČLENĚNÍ ROZVADĚČE DLE ČSN 61 439

KABELOVÉ PŘÍVODY : PŘÍVOD HOREM

VÝVOD HOREM

Napěťová soustava ovládacích přístrojů: 1+N+PE stř. 50Hz, 230V / TNS

JMENOVITÉ NAPĚTÍ  $U_e$  : 230V

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3:

čl. 411 Automatické odpojení od sítě

Ochrana základní - Základní izolace živých částí/ přepážky nebo kryty

Ochrana při poruše - Ochranné pospojování/Automatické odpojení/ Doplnková ochrana

č. 412 Dvojitá nebo zesílená izolace

Vypracoval: Img. Antonín Speierl

AKCE:

Schválil:

Datum : 29/9/25

ELEKTROINSTALACE

E.2.11.25.9

Investor: PŘÍSTAVBA ZIMNÍ STADION

Obsah:

ROZVADĚČ RD2

Listů: 3

List:

1