



ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ, IP44, I.TŘ – ÚPRAVA ROZVADĚČE

Prívod: 3+PEN stř. 50Hz, 400V / TNC

Napěťová soustava: 3+PEN, stř. 50Hz, 400V / TNC

JMĚNOVITÉ NAPĚTÍ U_e : 400V

JMĚNOVITÝ PRACOVNÍ PROUD I_e : 1000A

ČLENĚNÍ ROZVADĚČE DLE ČSN 61 439

KABELOVÉ PŘÍVODY : PŘÍVOD SPODEM

VÝVOD SPODEM

Napěťová soustava ovládacích přístrojů: 1+PEN, stř. 50Hz, 230V / TNC

JMĚNOVITÉ NAPĚTÍ U_e : 230V

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3:

čl. 411 Automatické odpojení od sítě

Ochrana základní - Základní izolace živých částí/ přepážky nebo kryty

Ochrana při poruše - Ochranné pospojování/Automatické odpojení/ Doplnková ochrana

č. 412 Dvojitá nebo zesílená izolace

Vypracoval: Img. Antonín Speierl	AKCE:	Investor: PŘÍSTAVBA ZIMNÍ STADION	Listů: 1
Schválil:			
Datum : 19/9/25			
ELEKTROINSTALACE	E.2.11.25.11	Obsah: ROZVADĚČ RH	List: 1