



LEGENDA KONSTRUKCÍ

OBVODOVÉ ZDIVO



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OMÍTANÝ POVRCH (IZOLANT Z MINERÁLNÍ VATY, MIN. $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
- KERAMICKÉ ZDIVO, BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY TL. 300 MM, PEVNOST P15

VNITŘNÍ NOSNÉ ZE



- KERAMICKÉ ZDIVO, BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY TL. 300 MM, PEVNOST P15

VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO



- KERAMICKÉ ZDIVO, BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY TL. 115 MM, PEVNOST P10

VNITŘNÍ NOSNÉ SLOUPY + PRŮVLAKY



- ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤUJE DODAVATEL STAVBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení	název místnosti	plocha [m ²]	podlaha	stěna	strop	líšta
2.01	CHODBA	5,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ SKOKL, v = 60 mm
2.02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ OKBLAD, v = 2,2 m
2.03	FYZIO	15,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ SKOKL, v = 60 mm
2.04	REGENERACE	26,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ SKOKL, v = 60 mm
2.05	SPRCHA	4,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ OKBLAD, v = 2,2 m
2.06	ROZCÍŤOVACÍ SÁL	178,77	GUMOVÁ PODLaha	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	GUMOVÝ SKOKL
2.07	STROJOVNA VZT	29,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SKOKL, v = 60 mm

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ

- SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A POVRCHŮ:**
- OKNA BUDOU PLASTOVÁ, POVRCH Z BÍLÉ FOLE
 - ZASKLENÍ Z ISOLAČNÍHO TROJSTÍKA (VÍZ ENERGETICKE POSOUZENÍ)
 - OKNA S VÝŠŠÍM PÁRPETEM NEŽ 175 METRU BUDOU MÍ MECHANICKÉ DÍLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
 - VCHODOVÉ DVĚŘE BUDOU HLINÍKOVÉ, ZASKLENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, BARVA BÍLÁ
 - VNITŘNÍ DVĚŘE Z HPL, LAMINÁTA, VÝPLN Z DŘEVANÉ OTVĚRKY DESKY, DVĚŘE JEJEDNOUCHÉ PLNÉ
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA, PROTISLUZKOVÁ, FÓRMÁT 600 X 600 MM, MIN. CENOVÁ HLADINA: 800 Kč/m²
 - KERAMICKÝ OBKLAD, OBKLÁDOKOVÝ FÓRMÁT 300 X 300 X 600 MM, MIN. CENOVÁ HLADINA: 600 Kč/m²
 - GUMOVÝ PODLAHA S UŘEŠNĚNÍM DO FYNES, COČKA (BARVNĚ ŽENKO) MIN. CENOVÁ HLADINA: 1500 Kč/m²

UPOZORNĚNÍ NA SOULAD S PBŘ:

- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN ZAJISTIT SOULAD S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY (SPRÁVNÉ PROVEDENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, POŽÁRNÍ PROSTUPY, EPS AD.)

REVIZNÍ VÝKAZ	
DATUM	VYTVOŘIL

POPIS REVIZE

HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 724 590 | MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ

DOMAŽLICE, AREÁL ZIMNÍHO STADIONU
PŘÍSTAVBA ŠATEN K ZIMNÍMU STADIONU,

POZEMKY STAVBY: K.Ú. DOMAŽLICE
PARC. Č. ST. 4359, 2194/29, 2194/28, 2194/5

INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE

MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:	DOMAŽLICE
------------------------	-----------

DOMAZLICE	
KRAJ:	

PLZEŇSKÝ	
PLZEŇSKÝ	

DATUM: 12/2025

С. ЗАХАРОВ: 63/2025

52/2025

VYPRACOVAL: *[Signature]* ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: *[Signature]*

ING. JAKUB HALÍK *Halík* ING. ZBYNĚK WOLF *Wolf*

NÁZEV PŘÍLOHY: **PŘÍLOHA 2. NR.**

PUDORYS 2. NP

MĚŘÍTKO:	STUPEŇ PD:	OZN. PŘÍLOHY
1.50	286	D.1.1.3.03

$$V/\dot{S} = 1100 / 594 \text{ (0.65m}^2\text{)}$$

Allplan 2025