

zastižená hladina 16.7.2024 - 671,70

rák 6200/300
stávající kamenná zeď na sucho

DN 300 - 16 m
Loviště

PF 1

PF 2

PF 3

PF 4

PF 5

PF 6

st.=0.06237

st.=0.06000

st.=0.05702

st.=0.05500

rovnanina z lomového kamene do 200kg,
do betonové lože tl. 200 mm

st.=0.05000

kamenná rovnanina s vyklínováním
z lomového kamene 200-500 kg,
různě vysoko vyčnívající kameny
50-100 mm,
do ŠD lože tl. 150 mm

st.=0.04500

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
POSTUPOVAT DLE ČSN 73 6005 A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
HRANICE POZEMKŮ JSOU ORIENTAČNÍ – PŘEKRESLENY
ZE SKENOVANÉHO RASTRU CUZK



KRESLIL, VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING KOVAŘÍKOVÁ JITKA	
ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	MEPOS	
INVESTOR: DOMAŽLICKÉ MĚSTSKÉ LESY s.r.o., Tyršova 611, Domažlice		CHODOV 210	
AKCE:		TRHANOV	
DOLNÍ FOLMAVA - MVN ZÁMEČEK OPRAVA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU		ZAKÁZ. ČÍSLO: 7/2024	
		DATUM: VII / 2024	
		MĚŘÍTKO: 1:200	
OBSAH:		STUPEŇ DOKUMENTACE	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE STAVBY		OHLÁŠENÍ	D 2